Fiche technique du produit

FPO 30x11/8-7K

Galet guide avec bande de roulement en polyamide

EAN 4047526103378
ID 761482
Code douanier 83022000

Made in Germany

Bandage / bande de roulement :
- polyamide 6 de première qualité, non cassant, dureté 70 Shore D
- très faible résistance au roulage
- roulage aisé sur sols lisses
- très résistant à l'usure
- couleur blanc naturel
- bande de roulement directement injectée sur le roulement à billes

Autres caractéristiques :
- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -20 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C
- les données de capacité de charge se réfèrent aux applications sans obstacle

Données techniques:

Ø roue (D)		30 mm
Largeur de roue		11 mm
Capacité de charge à 4 km/h		55 kg
Capacité de charge (statique)		140 kg
Type de moyeu		roulement à billes
Roulement à billes		608 2RS
Ø alésage (d)		8 mm
Longueur de serrage (T5)		7 mm
Résistance min. à la température		-20 °C
Résistance max. à la température		80 °C
Dureté du revêtement		70 Shore D
Poids de la pièce		0,1 kg
Non tachant		✓
Non marquant par contact		✓
Antistatique		✗
ProductDetail.TechnicalData.Esd		✗
Conductible d'électricité		✗
Résistant à la corrosion		✗
Hautes températures		✗
Bande de roulement résistante à l'hydrolyse		✗
Compatible autoclave		✗

Dureté du revêtement
■■■■■ 70 Shore D

Résistance au roulage
■■■■■ excellent

Résistance à l'usure
■■■□□ bien

Bruits de roulage / Protection du sol
■■□□□ satisfaisant