

FPO 30x8/6-6K

Galet guide avec bande de roulement en polyamide

EAN 4047526103361

ID 761483

Code douanier 83022000



Bandage / bande de roulement :

- polyamide 6 de première qualité, non cassant, dureté 70 Shore D
- très faible résistance au roulage
- roulage aisé sur sols lisses
- très résistant à l'usure
- couleur blanc naturel
- bande de roulement directement injectée sur le roulement à billes

Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -20 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C
- les données de capacité de charge se réfèrent aux applications sans obstacle

Données techniques:

Ø roue (D)		30 mm
Largeur de roue		8 mm
Capacité de charge à 4 km/h		40 kg
Capacité de charge (statique)		100 kg
Type de moyeu		roulement à billes
Roulement à billes		626 2RS
Ø alésage (d)		6 mm
Longueur de serrage (T5)		6 mm
Résistance min. à la température		-20 °C
Résistance max. à la température		80 °C
Dureté du revêtement		70 Shore D
Poids de la pièce		0,1 kg
Non tachant		
Non marquant par contact		
Antistatique		×
ProductDetail.TechnicalData.Esd		×
Conductible d'électricité		×
Résistant à la corrosion		×
Hautes températures		×
Bande de roulement résistante à l'hydrolyse		×
Compatible autoclave		×



Dureté du revêtement

 70 Shore D

Résistance au roulage

 excellent

Résistance à l'usure

 bien

Bruits de roulage / Protection du sol

 satisfaisant
