

FPO 80x25/25-12K

Galet guide avec bande de roulement en polyamide

EAN 4047526103576

ID 761505

Code douanier 83022000



Bandage / bande de roulement :

- polyamide 6 de première qualité, non cassant, dureté 70 Shore D
- très faible résistance au roulage
- roulage aisé sur sols lisses
- très résistant à l'usure
- couleur blanc naturel
- bande de roulement directement injectée sur le roulement à billes

Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -20 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C
- les données de capacité de charge se réfèrent aux applications sans obstacle



Données techniques:

Ø roue (D)	⌀	80 mm
Largeur de roue	⌞	25 mm
Capacité de charge à 4 km/h	⚖	340 kg
Capacité de charge (statique)	⚖	850 kg
Type de moyeu	⦿	roulement à billes
Roulement à billes		6005 2RS
Ø alésage (d)		25 mm
Longueur de serrage (T5)	🔧	12 mm
Résistance min. à la température		-20 °C
Résistance max. à la température		80 °C
Dureté du revêtement		70 Shore D
Poids de la pièce	⚖	0,2 kg
Non tachant		✓
Non marquant par contact		✓
Antistatique	⚡	✗
ProductDetail.TechnicalData.Esd		✗
Conductible d'électricité	⚡	✗
Résistant à la corrosion		✗
Hautes températures	🔥	✗
Bande de roulement résistante à l'hydrolyse		✗
Compatible autoclave		✗

Dureté du revêtement

 70 Shore D

Résistance au roulage

 excellent

Résistance à l'usure

 bien

Bruits de roulage / Protection du sol

 satisfaisant
