

FTH 50x18/15-11K

Galet guide avec bande de roulement en polyuréthane
Blickle Extrathane®

EAN 4047526463816
ID 463810
Code douanier 83022000



Bandage / bande de roulement :

- élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Extrathane®, dureté 92 Shore A
- faible résistance au roulage
- très résistant à l'usure
- haute résistance aux coupures et à l'arrachement
- couleur brun clair, non tachant, non marquant par contact
- bande de roulement directement moulée sur le roulement à billes
- très bonne liaison chimique

Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu'à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +40 °C
- les données de capacité de charge se réfèrent aux applications sans obstacle



Données techniques:

Ø roue (D)		50 mm
Largeur de roue		18 mm
Capacité de charge à 4 km/h		80 kg
Capacité de charge (statique)		200 kg
Type de moyeu		roulement à billes
Roulement à billes		6202 2RS
Ø alésage (d)		15 mm
Longueur de serrage (T5)		11 mm
Résistance min. à la température		-20 °C
Résistance max. à la température		70 °C
Dureté du revêtement		92 Shore A
Poids de la pièce		0,1 kg
Non tachant		✓
Non marquant par contact		✓
Antistatique		×
ProductDetail.TechnicalData.Esd		×
Conductible d'électricité		×
Résistant à la corrosion		×
Hautes températures		×
Bande de roulement résistante à l'hydrolyse		×
Compatible autoclave		×

Dureté du revêtement

  92 Shore A

Résistance au roulage

  très bien

Résistance à l'usure

  très bien

Bruits de roulage / Protection du sol

  bien

