

GB 140/20K

Roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane
Blickle Besthane®, avec corps de roue en fonte

EAN 4047526721114
ID 721118
Code douanier 87169090



Bandage / bande de roulement :

- élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Besthane®, dureté 92 Shore A
- très faible résistance au roulage
- haute capacité de charge dynamique**
- très résistant à l'usure
- haute résistance aux coupures et à l'arrachement
- couleur brun, non tachant, non marquant par contact
- très bonne liaison chimique avec le corps de roue

Corps de roue :

- fonte grise robuste
- à partir de roue Ø 150 mm avec graisseur
- peint, couleur argent

Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu'à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +40 °C
- Possibilité de capacités de charge nettement supérieures pour les applications sans obstacles.

Données techniques:

Ø roue (D)	140 mm
Largeur de roue	54 mm
Capacité de charge à 4 km/h	900 kg
Capacité de charge à 6 km/h	900 kg
Capacité de charge à 10 km/h	630 kg
Capacité de charge à 16 km/h	360 kg
Capacité de charge (statique)	2 250 kg
Type de moyeu	roulement à billes
Ø alésage (d)	20 mm
Longueur du moyeu (T1)	60 mm
Longueur de serrage (T5)	60 mm
Résistance min. à la température	-20 °C
Résistance max. à la température	70 °C
Dureté du revêtement	92 Shore A
Poids de la pièce	2,5 kg
Non tachant	✓
Non marquant par contact	✓
Antistatique	✗
ProductDetail.TechnicalData.Esd	✗
Conductible d'électricité	✗
Résistant à la corrosion	✗
Hautes températures	✗



Dureté du revêtement

92 Shore A

Résistance au roulage


excellent

Résistance à l'usure

très bien

Bruits de roulage / Protection du sol

bien



Bande de roulement résistante à l'hydrolyse	✓
Compatible autoclave	✗