

GTHN 140/25H7

Roue motrice fortes charges avec rainure de clavette, avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en fonte

EAN 4047526459734

ID 459735

Code douanier 87169090



Bandage / bande de roulement :

- élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Extrathane®, dureté 92 Shore A
- faible résistance au roulage
- très résistant à l'usure
- haute résistance aux coupures et à l'arrachement
- couleur brun clair, non tachant, non marquant par contact
- très bonne liaison chimique avec le corps de roue

Corps de roue :

- fonte grise robuste
- alésage du moyeu et rainure de clavette selon DIN 6885
- peint, couleur argent

Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -30 °C à +70 °C, brièvement jusqu'à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +40 °C

Données techniques:

Ø roue (D)	140 mm
Largeur de roue	50 mm
Capacité de charge à 4 km/h	670 kg
Capacité de charge à 6 km/h	540 kg
Capacité de charge à 10 km/h	330 kg
Capacité de charge (statique)	1 675 kg
Type de moyeu	rainure de clavette
Ø alésage (d)	25 mm
Adaptation de l'alésage de la roue	H7
Largeur de la rainure (B)	8 mm
Adaptation de la rainure de clavette	JS9
Rainure de clavette (H)	28,3 mm
Longueur du moyeu (T1)	60 mm
Résistance min. à la température	-30 °C
Résistance max. à la température	70 °C
Dureté du revêtement	92 Shore A
Poids de la pièce	2,9 kg
Non tachant	✓
Non marquant par contact	✓
Antistatique	✗
ProductDetail.TechnicalData.Esd	✗
Conductible d'électricité	✗
Résistant à la corrosion	✗



Dureté du revêtement

■■■■■□ 92 Shore A

Résistance au roulage


■■■■■□ très bien

Résistance à l'usure

■■■■■□ excellent

Bruits de roulage / Protection du sol

■■■■■□ bien



Hautes températures	☒	×
Bande de roulement résistante à l'hydrolyse		×
Compatible autoclave		×