

LER-PO 200R-FA

Roulette pivotante en tôle d'acier avec trou central, roue en polyamide, avec pare-fils en acier

EAN 4047526017088

ID 749768

Code douanier 87169090



Monture : série LER

- tôle d'acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6

- double chemin de billes dans la couronne du pivot

- axe de pivot stable

- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série PO

- polyamide 6 de première qualité, non cassant, dureté 70 Shore D, couleur blanc naturel

Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -25 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

Données techniques:

Ø roue (D)	☞	200 mm
Largeur de roue	⌞	50 mm
Capacité de charge à 4 km/h	⚖	300 kg
Capacité de charge (statique)	⚖	750 kg
Type de moyeu	☉	roulement à rouleaux
Hauteur totale (H)	⊘	235 mm
Ø platine	⊘	88 mm
Trou central	☞	13 mm
Déport (F)	⊘	54 mm
Résistance min. à la température		-25 °C
Résistance max. à la température		80 °C
Dureté du revêtement		70 Shore D
Poids de la pièce	⚖	2,3 kg
Non tachant	✓	
Non marquant par contact	✓	
Antistatique	⚡	×
Conductible d'électricité	⚡	×
Résistant à la corrosion		×
Hautes températures	⚡	×
Bande de roulement résistante à l'hydrolyse		×
Compatible autoclave		×
Compatible avec lavage en machine		×



Dureté du revêtement

■■■■■ 70 Shore D

Résistance au roulage



■■■■■ excellent

Résistance à l'usure

■■■■■ bien

Bruits de roulage / Protection du sol

■■■■■ satisfaisant



Références du produit



Blocage standard associé LER-PO 200R-FI-FA



Roue utilisée PO 200/20R