

## LER-VPP 125R

**Roulette pivotante en tôle d'acier avec trou central, roue avec bandage en caoutchouc plein standard, avec jante en matière synthétique**

**EAN** 4047526632731  
**ID** 632737  
**Code douanier** 87169090



### Monture : série LER

- tôle d'acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot stable
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

### Roue : série VPP

- bandage : caoutchouc plein standard, dureté 80 Shore A, couleur noir
- jante : polypropylène de première qualité, non cassant, couleur noir

### Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l'huile
- résistance à la température : -20 °C à +60 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C

### Données techniques:

|                                             |   |                      |
|---------------------------------------------|---|----------------------|
| Ø roue (D)                                  | ⌀ | 125 mm               |
| Largeur de roue                             | ⊥ | 37,5 mm              |
| Capacité de charge à 4 km/h                 | ⬆ | 100 kg               |
| Capacité de charge (statique)               | ⬆ | 250 kg               |
| Type de moyeu                               | ⦿ | roulement à rouleaux |
| Hauteur totale (H)                          | ⊥ | 150 mm               |
| Ø platine                                   | ⌀ | 70 mm                |
| Trou central                                | ⦿ | 13 mm                |
| Déport (F)                                  | ⦿ | 38 mm                |
| Résistance min. à la température            |   | -20 °C               |
| Résistance max. à la température            |   | 60 °C                |
| Dureté du revêtement                        |   | 80 Shore A           |
| Poids de la pièce                           | ⚖ | 0,9 kg               |
| Non tachant                                 | ✗ |                      |
| Non marquant par contact                    | ✗ |                      |
| Antistatique                                | ⚡ | ✗                    |
| Conductible d'électricité                   | ⚡ | ✗                    |
| Résistant à la corrosion                    | ✗ |                      |
| Hautes températures                         | ⚡ | ✗                    |
| Bande de roulement résistante à l'hydrolyse | ✗ |                      |
| Compatible autoclave                        | ✗ |                      |
| Compatible avec lavage en machine           | ✗ |                      |



#### Dureté du revêtement

■ ■ ■ ■ □ 80 Shore A

#### Résistance au roulage



■ ■ □ □ □ satisfaisant

#### Résistance à l'usure

■ □ □ □ □ passable

#### Bruits de roulage / Protection du sol

■ ■ ■ ■ □ très bien



## Références du produit



**Blocage standard associé LER-VPP 125R-FI**



**Roue utilisée VPP 125/12R**