

LE-POEV 200XR-SG

Roulette pivotante en tôle d'acier avec platine à visser, roue fortes charges avec bandage en caoutchouc plein élastique « Blickle EasyRoll », avec corps de roue en polyamide, non tachant, g ris

EAN 4047526108618

ID 668681

Code douanier 87169090



Monture : série LE

- tôle d'acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- joint d'étanchéité au pivot
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série POEV

- bandage : caoutchouc plein élastique de première qualité « Blickle EasyRoll » version haute roulabilité, dureté 65 Shore A, couleur gris, non tachant
- corps de roue : polyamide 6 de première qualité, non cassant, couleur noir

Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l'huile
- résistance à la température : -25 °C à +80 °C, brièvement jusqu'à +100 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

Données techniques:

Ø roue (D)	☞	200 mm
Largeur de roue	⏏	50 mm
Capacité de charge à 4 km/h	⏏	300 kg
Capacité de charge (statique)	⏏	750 kg
Type de moyeu	☉	roulement à rouleaux
Hauteur totale (H)	⏏	235 mm
Dimensions de la platine	⏏	140 x 110 mm
Entraxe trous de fixation	⏏	105 x 75–80 mm
Ø trou de fixation	⏏	11 mm
Déport (F)	⏏	54 mm
Résistance min. à la température		-25 °C
Résistance max. à la température		70 °C
Dureté du revêtement		65 Shore A
Poids de la pièce	⏏	2,4 kg
Non tachant		✓
Non marquant par contact		✓
Antistatique	⏏	✗
Conductible d'électricité	⏏	✗
Résistant à la corrosion		✗
Hautes températures	⏏	✗
Bande de roulement résistante à l'hydrolyse		✗
Compatible autoclave		✗



Dureté du revêtement

■ ■ ■ ■ ■ 65 Shore A

Résistance au roulage



■ ■ ■ ■ ■ très bien

Résistance à l'usure

■ ■ ■ ■ ■ bien

Bruits de roulage / Protection du sol

■ ■ ■ ■ ■ très bien



Références du produit



Blocage standard associé LE-POEV 200XR-FI-SG



Roulette fixe correspondante B-POEV 200XR-SG



Roue utilisée POEV 200/20XR-SG