

## LE-POEV 80R-FA

**Roulette pivotante en tôle d'acier avec platine à visser, roue fortes charges avec bandage en caoutchouc plein élastique « Blickle EasyRoll », avec corps de roue en polyamide, avec pare-fils en acier**

EAN 4047526014292

ID 741511

Code douanier 87169090



### Monture : série LE

- tôle d'acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- joint d'étanchéité au pivot
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

### Roue : série POEV

- bandage : caoutchouc plein élastique de première qualité « Blickle EasyRoll » version haute roulabilité, dureté 65 Shore A, couleur noir
- corps de roue : polyamide 6 de première qualité, non cassant, couleur noir

### Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l'huile
- résistance à la température : -25 °C à +80 °C, brièvement jusqu'à +100 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

### Données techniques:

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Ø roue (D)                                  | 80 mm                |
| Largeur de roue                             | 32 mm                |
| Capacité de charge à 4 km/h                 | 140 kg               |
| Capacité de charge (statique)               | 350 kg               |
| Type de moyeu                               | roulement à rouleaux |
| Hauteur totale (H)                          | 102 mm               |
| Dimensions de la platine                    | 100 x 85 mm          |
| Entraxe trous de fixation                   | 80 x 60 mm           |
| Ø trou de fixation                          | 9 mm                 |
| Déport (F)                                  | 38 mm                |
| Résistance min. à la température            | -25 °C               |
| Résistance max. à la température            | 70 °C                |
| Dureté du revêtement                        | 65 Shore A           |
| Poids de la pièce                           | 0,6 kg               |
| Non tachant                                 | ×                    |
| Non marquant par contact                    | ×                    |
| Antistatique                                | ×                    |
| Conductible d'électricité                   | ×                    |
| Résistant à la corrosion                    | ×                    |
| Hautes températures                         | ×                    |
| Bande de roulement résistante à l'hydrolyse | ×                    |
| Compatible autoclave                        | ×                    |



#### Dureté du revêtement

65 Shore A

#### Résistance au roulage



très bien

#### Résistance à l'usure

bien

#### Bruits de roulage / Protection du sol

très bien



## Références du produit



**Blocage standard associé LE-POEV 80R-FI-FA**



**Roulette fixe correspondante B-POEV 80R-FA**



**Roue utilisée POEV 80/12R**