

## LE-PO 125G-ELS-FA

**Roulette pivotante en tôle d'acier avec platine à visser, roue en polyamide, avec pare-fils en acier, version électro-conductrice, non tachant**

**EAN** 4047526370312

**ID** 946629

**Code douanier** 87169090



### Monture : série LE

- tôle d'acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- joint d'étanchéité au pivot
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

### Roue : série PO

- polyamide 6 de première qualité, non cassant, dureté 70 Shore D, couleur gris, non tachant

### Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -25 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C
- dissipation des charges électriques (résistance ohmique)  $\leq 10^4 \Omega$

### Données techniques:

|                                             |   |             |
|---------------------------------------------|---|-------------|
| Ø roue (D)                                  | ☉ | 125 mm      |
| Largeur de roue                             | ⊥ | 40 mm       |
| Capacité de charge à 4 km/h                 | ⚖ | 150 kg      |
| Capacité de charge (statique)               | ⚖ | 375 kg      |
| Type de moyeu                               | ☉ | moyeu lisse |
| Hauteur totale (H)                          | ⊥ | 150 mm      |
| Dimensions de la platine                    | 📏 | 100 x 85 mm |
| Entraxe trous de fixation                   | 📏 | 80 x 60 mm  |
| Ø trou de fixation                          | 📏 | 9 mm        |
| Déport (F)                                  | ⊥ | 38 mm       |
| Résistance min. à la température            |   | -25 °C      |
| Résistance max. à la température            |   | 70 °C       |
| Dureté du revêtement                        |   | 70 Shore D  |
| Poids de la pièce                           | ⚖ | 0,9 kg      |
| Non tachant                                 |   | ✓           |
| Non marquant par contact                    |   | ✓           |
| Antistatique                                | ⚡ | ✗           |
| Conductible d'électricité                   | ⚡ | ✓           |
| Résistant à la corrosion                    |   | ✗           |
| Hautes températures                         | 🔥 | ✗           |
| Bande de roulement résistante à l'hydrolyse |   | ✗           |
| Compatible autoclave                        |   | ✗           |
| Compatible avec lavage en machine           |   | ✗           |



### Dureté du revêtement

70 Shore D

### Résistance au roulage

excellent

### Résistance à l'usure

bien

### Bruits de roulage / Protection du sol

satisfaisant



## Références du produit



**Blocage standard associé LE-P0 125G-FI-ELS-FA**



**Roulette fixe correspondante B-P0 125G-ELS-FA**



**Roue utilisée P0 125/12G-ELS**