

LE-PO 80KA-ELS-FA

Roulette pivotante en tôle d'acier avec platine à visser, roue en polyamide, avec pare-fils en matière synthétique, avec pare-fils en acier, version électro-conductrice, non tachant

EAN 4047526370466

ID 946644

Code douanier 87169090



Monture : série LE

- tôle d'acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- joint d'étanchéité au pivot
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série PO

- polyamide 6 de première qualité, non cassant, dureté 70 Shore D, couleur gris, non tachant

Autres caractéristiques :

- avec petit pare-fils en matière synthétique
- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -20 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C
- dissipation des charges électriques (résistance ohmique) $\leq 10^4 \Omega$

Données techniques:

Ø roue (D)	80 mm
Largeur de roue	32 mm
Capacité de charge à 4 km/h	150 kg
Capacité de charge (statique)	375 kg
Type de moyeu	roulement à billes (C)
Hauteur totale (H)	102 mm
Dimensions de la platine	100 x 85 mm
Entraxe trous de fixation	80 x 60 mm
Ø trou de fixation	9 mm
Déport (F)	38 mm
Résistance min. à la température	-20 °C
Résistance max. à la température	70 °C
Dureté du revêtement	70 Shore D
Poids de la pièce	0,6 kg
Non tachant	✓
Non marquant par contact	✓
Antistatique	✗
Conductible d'électricité	✓
Résistant à la corrosion	✗
Hautes températures	✗
Bande de roulement résistante à l'hydrolyse	✗
Compatible autoclave	✗



Dureté du revêtement

70 Shore D

Résistance au roulage


excellent

Résistance à l'usure

bien

Bruits de roulage / Protection du sol

satisfaisant



Références du produit



Blocage standard associé LE-PO 80KA-FI-ELS-FA



Roulette fixe correspondante B-PO 80KA-ELS-FA



Roue utilisée PO 80/8KA-ELS