

LE-PPN 150G-ST

Roulette pivotante en tôle d'acier avec platine à visser, avec blocage « stop-top », roue en polypropylène

EAN 4047526121358

ID 762859

Code douanier 87169090



Monture : série LE

- tôle d'acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- joint d'étanchéité au pivot
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série PPN

- polypropylène de première qualité, non cassant, dureté 60 Shore D, couleur blanc naturel

Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -20 °C à +60 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C

Données techniques:

Ø roue (D)	☞	150 mm
Largeur de roue	⏏	50 mm
Capacité de charge à 4 km/h	⏏	300 kg
Capacité de charge (statique)	⏏	750 kg
Type de moyeu	☉	moyeu lisse
Hauteur totale (H)	⏏	190 mm
Dimensions de la platine	⏏	140 x 110 mm
Entraxe trous de fixation	⏏	105 x 75–80 mm
Ø trou de fixation	⏏	11 mm
Déport (F)	⏏	54 mm
Résistance min. à la température		-20 °C
Résistance max. à la température		60 °C
Dureté du revêtement		60 Shore D
Poids de la pièce	⏏	1,8 kg
Non tachant		✓
Non marquant par contact		✓
Antistatique	⏏	×
Conductible d'électricité	⏏	×
Résistant à la corrosion		×
Hautes températures	⏏	×
Bande de roulement résistante à l'hydrolyse		×
Compatible autoclave		×
Compatible avec lavage en machine		×



Dureté du revêtement

60 Shore D

Résistance au roulage



très bien

Résistance à l'usure

satisfaisant

Bruits de roulage / Protection du sol

satisfaisant



Références du produit



Roulette fixe correspondante B-PPN 150G



Roulette pivotante correspondante LE-PPN 150G



Roue utilisée PPN 150/20G