

LE-VPP 180G-FA

Roulette pivotante en tôle d'acier avec platine à visser, roue avec bandage en caoutchouc plein standard, avec jante en matière synthétique, avec pare-fils en acier

EAN 4047526016395

ID 749733

Code douanier 87169090



Monture : série LE

- tôle d'acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- joint d'étanchéité au pivot
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série VPP

- bandage : caoutchouc plein standard, dureté 80 Shore A, couleur noir
- jante : polypropylène de première qualité, non cassant, couleur noir

Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l'huile
- résistance à la température : -20 °C à +60 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C

Données techniques:

Ø roue (D)	⌀	180 mm
Largeur de roue	⊥	50 mm
Capacité de charge à 4 km/h	⬆	170 kg
Capacité de charge (statique)	⬆	425 kg
Type de moyeu	⊙	moyeu lisse
Hauteur totale (H)	⊕	215 mm
Dimensions de la platine	⊞	140 x 110 mm
Entraxe trous de fixation	⊞	105 x 75–80 mm
Ø trou de fixation	⌀	11 mm
Déport (F)	⊞	50 mm
Résistance min. à la température		-20 °C
Résistance max. à la température		60 °C
Dureté du revêtement		80 Shore A
Poids de la pièce	⚖	2,2 kg
Non tachant	×	×
Non marquant par contact	×	×
Antistatique	⚡	×
Conductible d'électricité	⚡	×
Résistant à la corrosion	×	×
Hautes températures	⚡	×
Bande de roulement résistante à l'hydrolyse	×	×
Compatible autoclave	×	×
Compatible avec lavage en machine	×	×



Dureté du revêtement

■ ■ ■ ■ □ 80 Shore A

Résistance au roulage

■ ■ □ □ □ satisfaisant

Résistance à l'usure

■ □ □ □ □ passable

Bruits de roulage / Protection du sol

■ ■ ■ ■ □ très bien



Références du produit



Blocage standard associé LE-VPP 180G-FI-FA



Roulette fixe correspondante B-VPP 180G-FA



Roue utilisée VPP 180/20G