

LH-ALEV 127K-FI-SG-FS

Roulette pivotante en tôle d'acier, version fortes charges, avec platine à visser, ec blocage « stop-fix », et protège-pied en acier , roue fortes charges avec bandage en caoutchouc plein élastique

« Blickle EasyRoll », avec corps de roue en aluminium, nontachant, gr is

EAN 4047526395810

ID 938615

Code douanier 87169090



Monture : série LH

- tôle d'acier forte, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- fourche et platine renforcées
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot très stable, vissé et sécurisé
- particulièrement insensible aux chocs et secousses grâce aux **quatre coupelles traitées, de forme spéciale**

Roue : série ALEV

- bandage : caoutchouc plein élastique de première qualité « Blickle EasyRoll » version haute roulabilité, dureté 65 Shore A, couleur gris, non tachant
- corps de roue : aluminium injecté

Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l'huile
- résistance à la température : -20 °C à +80 °C, brièvement jusqu'à +100 °C, capacité de charge réduite au-delà de +60 °C

Données techniques:

Ø roue (D)	⌀	125 mm
Largeur de roue	ℓ	50 mm
Capacité de charge à 4 km/h	⚖	300 kg
Capacité de charge (statique)	⚖	750 kg
Type de moyeu	⊙	roulement à billes
Hauteur totale (H)	ℎ	170 mm
Dimensions de la platine	⊠	140 x 110 mm
Entraxe trous de fixation	⊠	105 x 75–80 mm
Ø trou de fixation	⌀	11 mm
Déport (F)	ℓ	58 mm
Résistance min. à la température		-20 °C
Résistance max. à la température		80 °C
Dureté du revêtement		65 Shore A
Poids de la pièce	⚖	4,4 kg
Non tachant	✓	
Non marquant par contact	✓	
Antistatique	⊗	×
Conductible d'électricité	⊗	×
Résistant à la corrosion	×	
Hautes températures	⊗	×
Bande de roulement résistante à l'hydrolyse	×	



Dureté du revêtement

■ ■ ■ ■ ■ 65 Shore A

Résistance au roulage



■ ■ ■ ■ ■ très bien

Résistance à l'usure

■ ■ ■ ■ ■ bien

Bruits de roulage / Protection du sol

■ ■ ■ ■ ■ très bien



Compatible autoclave	×
Compatible avec lavage en machine	×

Références du produit



Roulette fixe correspondante BH-ALEV 127K-SG-FS



Roulette pivotante correspondante LH-ALEV 127K-SG-FS



Roue utilisée ALEV 127/20K-SG