

LH-ALTH 100K-3-ST-AS-FS

Roulette pivotante en tôle d'acier, version fortes charges, avec platine à visser, avec blocage « stop-top », et protège-pied en acier, roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en aluminium, antistatique

EAN 4047526403379

ID 939387

Code douanier 87169090



Monture : série LH

- tôle d'acier forte, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- fourche et platine renforcées
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot très stable, vissé et sécurisé
- particulièrement insensible aux chocs et secousses grâce aux **quatre coupelles traitées, de forme spéciale**

Roue : série ALTH

- bande de roulement : élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Extrathane®, dureté 92 Shore A, couleur gris, non tachant, non marquant par contact
- corps de roue : aluminium injecté, couleur gris argent

Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu'à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +40 °C
- dissipation des charges électriques (résistance ohmique) $\leq 10^7 \Omega$

Données techniques:

Ø roue (D)	100 mm
Largeur de roue	40 mm
Capacité de charge à 4 km/h	350 kg
Capacité de charge (statique)	875 kg
Type de moyeu	roulement à billes
Hauteur totale (H)	140 mm
Dimensions de la platine	140 x 110 mm
Entraxe trous de fixation	105 x 75–80 mm
Ø trou de fixation	11 mm
Déport (F)	45 mm
Résistance min. à la température	-20 °C
Résistance max. à la température	70 °C
Dureté du revêtement	92 Shore A
Poids de la pièce	2,5 kg
Non tachant	✓
Non marquant par contact	✓
Antistatique	✓
Conductible d'électricité	✗
Résistant à la corrosion	✗
Hautes températures	✗



Dureté du revêtement

92 Shore A

Résistance au roulage



très bien

Résistance à l'usure

excellent

Bruits de roulage / Protection du sol

bien



Bande de roulement résistante à l'hydrolyse	×
Compatible autoclave	×
Compatible avec lavage en machine	×

Références du produit



Roulette fixe correspondante BH-ALTH 100K-3-AS-FS



Roulette pivotante correspondante LH-ALTH 100K-3-AS-FS



Roue utilisée ALTH 100/15K-AS