Blickle

LH-ALTH 101K-1-CO

Roulette pivotante en tôle d'acier, version fortes charges, avec platine à visser, roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en aluminium, avec surface de roulement fortement bombée

EAN 4047526303259 ID 889810 Code douanier 87169090



Monture : série LH

- tôle d'acier forte, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- · fourche et platine renforcées
- · double chemin de billes dans la couronne du pivot
- · axe de pivot très stable, vissé et sécurisé
- particulièrement insensible aux chocs et secousses grâce aux quatre coupelles traitées, de forme spéciale

Roue: série ALTH

- bande de roulement : élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Extrathane®, dureté 92 Shore A, couleur brun clair, non tachant, non marquant par contact
- corps de roue : aluminium injecté, couleur gris argent

Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu'à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +40 °C
- Avec corps de roue renforcé, version voile central


Données techniques:


| Ø roue (D) | 0 | 100 mm |
|----------------------------------|--------------|--------------------|
| Largeur de roue | , [], | 40 mm |
| Capacité de charge à 4 km/h | පී | 420 kg |
| Capacité de charge (statique) | පි | 1 050 kg |
| Type de moyeu | • | roulement à billes |
| Hauteur totale (H) | Ą | 140 mm |
| Dimensions de la platine | | 100 x 85 mm |
| Entraxe trous de fixation | Ħ: | 80 x 60 mm |
| Ø trou de fixation | 4 | 9 mm |
| Déport (F) | ₫ | 45 mm |
| Résistance min. à la température | | -20 °C |
| Résistance max. à la température | | 70 °C |
| Dureté du revêtement | | 92 Shore A |
| Poids de la pièce | Ø | 1,8 kg |
| Non tachant | | ✓ |
| Non marquant par contact | | ✓ |
| Antistatique | <u>(4)</u> | × |
| Conductible d'électricité | <u>(4)</u> | × |
| Résistant à la corrosion | | × |
| Hautes températures | 8 | × |











02.07.2024 | www.blickle.fr 1/2

| Bande de roulement résistante à l'hydrolyse | × |
|---|---|
| Compatible autoclave | × |
| Compatible avec lavage en machine | × |

Références du produit







02.07.2024 | www.blickle.fr 2/2