

## LH-ALTH 101K-1-FI-AS-CO-FS

**Roulette pivotante en tôle d'acier, version fortes charges, avec platine à visser, ec blocage « stop-fix », et protège-pied en acier , roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en aluminium, avec surface de roulement fortement bombée, antistatique**

EAN 4047526403416

ID 939391

Code douanier 87169090



### Monture : série LH

- tôle d'acier forte, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- fourche et platine renforcées
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot très stable, vissé et sécurisé
- particulièrement insensible aux chocs et secousses grâce aux **quatre coupelles traitées, de forme spéciale**

### Roue : série ALTH

- bande de roulement : élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Extrathane®, dureté 92 Shore A, couleur gris, non tachant, non marquant par contact
- corps de roue : aluminium injecté, couleur gris argent

### Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu'à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +40 °C
- dissipation des charges électriques (résistance ohmique)  $\leq 10^7 \Omega$
- Avec corps de roue renforcé, version voile central

### Données techniques:

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Ø roue (D)                       | 100 mm             |
| Largeur de roue                  | 40 mm              |
| Capacité de charge à 4 km/h      | 420 kg             |
| Capacité de charge (statique)    | 1 050 kg           |
| Type de moyeu                    | roulement à billes |
| Hauteur totale (H)               | 140 mm             |
| Dimensions de la platine         | 100 x 85 mm        |
| Entraxe trous de fixation        | 80 x 60 mm         |
| Ø trou de fixation               | 9 mm               |
| Déport (F)                       | 45 mm              |
| Résistance min. à la température | -20 °C             |
| Résistance max. à la température | 70 °C              |
| Dureté du revêtement             | 92 Shore A         |
| Poids de la pièce                | 2,4 kg             |
| Non tachant                      | ✓                  |
| Non marquant par contact         | ✓                  |
| Antistatique                     | ✓                  |
| Conductible d'électricité        | ✗                  |
| Résistant à la corrosion         | ✗                  |



#### Dureté du revêtement

92 Shore A

#### Résistance au roulage


très bien

#### Résistance à l'usure

excellent

#### Bruits de roulage / Protection du sol

bien



|                                             |                                                                                   |   |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|
| Hautes températures                         |  | × |
| Bande de roulement résistante à l'hydrolyse |                                                                                   | × |
| Compatible autoclave                        |                                                                                   | × |
| Compatible avec lavage en machine           |                                                                                   | × |

## Références du produit



**Roulette fixe correspondante BH-ALTH 101K-1-AS-CO-FS**



**Roulette pivotante correspondante LH-ALTH 101K-1-AS-CO-FS**



**Roue utilisée ALTH 101/15K-AS**