

LH-ALTH 250K-FS

Roulette pivotante en tôle d'acier, version fortes charges, avec platine à visser, et protége-pied en acier, roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en aluminium

EAN 4047526289317

ID 880381

Code douanier 87169090



Monture : série LH

- tôle d'acier forte, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- fourche et platine renforcées
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot très stable, vissé et sécurisé
- particulièrement insensible aux chocs et secousses grâce aux **quatre coupelles traitées, de forme spéciale**

Roue : série ALTH

- bande de roulement : élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Extrathane®, dureté 92 Shore A, couleur brun clair, non tachant, non marquant par contact
- corps de roue : aluminium injecté, couleur gris argent

Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu'à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +40 °C

Données techniques:

Ø roue (D)	☉	250 mm
Largeur de roue	⊥	60 mm
Capacité de charge à 4 km/h	⚖	900 kg
Capacité de charge (statique)	⚖	2 250 kg
Type de moyeu	⊙	roulement à billes
Hauteur totale (H)	⊕	295 mm
Dimensions de la platine	⊞	140 x 110 mm
Entraxe trous de fixation	⊞	105 x 75–80 mm
Ø trou de fixation	⚙	11 mm
Déport (F)	⊕	82 mm
Résistance min. à la température		-20 °C
Résistance max. à la température		70 °C
Dureté du revêtement		92 Shore A
Poids de la pièce	⚖	6,5 kg
Non tachant		✓
Non marquant par contact		✓
Antistatique	⚡	×
Conductible d'électricité	⚡	×
Résistant à la corrosion		×
Hautes températures	⚡	×
Bande de roulement résistante à l'hydrolyse		×



Dureté du revêtement

■■■■■ 92 Shore A

Résistance au roulage

■■■■■ très bien

Résistance à l'usure

■■■■■ excellent

Bruits de roulage / Protection du sol

■■■■■ bien



Compatible autoclave	×
Compatible avec lavage en machine	×

Références du produit



Blocage standard associé LH-ALTH 250K-ST-FS



Roulette fixe correspondante BH-ALTH 250K-FS



Roue utilisée ALTH 250/25K