

## LH-GTH 125K-1-ST

**Roulette pivotante en tôle d'acier, version fortes charges, avec platine à visser, avec blocage « stop-top », roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en fonte**

EAN 4047526286682

ID 286682

Code douanier 87169090



### Monture : série LH

- tôle d'acier forte, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- fourche et platine renforcées
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot très stable, vissé et sécurisé
- particulièrement insensible aux chocs et secousses grâce aux **quatre coupelles traitées, de forme spéciale**

### Roue : série GTH

- bande de roulement : élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Extrathane®, dureté 92 Shore A, couleur brun clair, non tachant, non marquant par contact
- corps de roue : fonte grise robuste, peint, couleur argent

### Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu'à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +40 °C

### Données techniques:

|                                             |                    |
|---------------------------------------------|--------------------|
| Ø roue (D)                                  | 125 mm             |
| Largeur de roue                             | 40 mm              |
| Capacité de charge à 4 km/h                 | 550 kg             |
| Capacité de charge (statique)               | 1 375 kg           |
| Type de moyeu                               | roulement à billes |
| Hauteur totale (H)                          | 165 mm             |
| Dimensions de la platine                    | 100 x 85 mm        |
| Entraxe trous de fixation                   | 80 x 60 mm         |
| Ø trou de fixation                          | 9 mm               |
| Déport (F)                                  | 45 mm              |
| Résistance min. à la température            | -20 °C             |
| Résistance max. à la température            | 70 °C              |
| Dureté du revêtement                        | 92 Shore A         |
| Poids de la pièce                           | 3 kg               |
| Non tachant                                 | ✓                  |
| Non marquant par contact                    | ✓                  |
| Antistatique                                | ✗                  |
| Conductible d'électricité                   | ✗                  |
| Résistant à la corrosion                    | ✗                  |
| Hautes températures                         | ✗                  |
| Bande de roulement résistante à l'hydrolyse | ✗                  |



### Dureté du revêtement

92 Shore A

### Résistance au roulage



très bien

### Résistance à l'usure

excellent

### Bruits de roulage / Protection du sol

bien



|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Compatible autoclave              | × |
| Compatible avec lavage en machine | × |

## Références du produit



**Roulette fixe correspondante BH-GTH 125K-1**



**Roulette pivotante correspondante LH-GTH 125K-1**



**Roue utilisée GTH 125/15K**