

## LH-GTH 200K-FI-FS

**Roulette pivotante en tôle d'acier, version fortes charges, avec platine à visser, ec blocage « stop-fix », et protège-pied en acier , roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en fonte**

EAN 4047526227296

ID 737620

Code douanier 87169090



### Monture : série LH

- tôle d'acier forte, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- fourche et platine renforcées
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot très stable, vissé et sécurisé
- particulièrement insensible aux chocs et secousses grâce aux **quatre coupelles traitées, de forme spéciale**

### Roue : série GTH

- bande de roulement : élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Extrathane®, dureté 92 Shore A, couleur brun clair, non tachant, non marquant par contact
- corps de roue : fonte grise robuste
- avec graisseur, peint, couleur argent

### Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu'à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +40 °C

### Données techniques:

|                                  |   |                    |
|----------------------------------|---|--------------------|
| Ø roue (D)                       | ☉ | 200 mm             |
| Largeur de roue                  | ⊥ | 50 mm              |
| Capacité de charge à 4 km/h      | ⚖ | 900 kg             |
| Capacité de charge (statique)    | ⚖ | 2 250 kg           |
| Type de moyeu                    | ☉ | roulement à billes |
| Hauteur totale (H)               | ⊕ | 245 mm             |
| Dimensions de la platine         | ⊞ | 140 x 110 mm       |
| Entraxe trous de fixation        | ⊞ | 105 x 75–80 mm     |
| Ø trou de fixation               | ⊕ | 11 mm              |
| Déport (F)                       | ⊕ | 61 mm              |
| Résistance min. à la température |   | -20 °C             |
| Résistance max. à la température |   | 70 °C              |
| Dureté du revêtement             |   | 92 Shore A         |
| Poids de la pièce                | ⚖ | 7,9 kg             |
| Non tachant                      |   | ✓                  |
| Non marquant par contact         |   | ✓                  |
| Antistatique                     | ⚡ | ×                  |
| Conductible d'électricité        | ⚡ | ×                  |
| Résistant à la corrosion         |   | ×                  |
| Hautes températures              | ⚡ | ×                  |



### Dureté du revêtement

■■■■■□ 92 Shore A

### Résistance au roulage



■■■■■□ très bien

### Résistance à l'usure

■■■■■□ excellent

### Bruits de roulage / Protection du sol

■■■■■□ bien



|                                             |   |
|---------------------------------------------|---|
| Bande de roulement résistante à l'hydrolyse | × |
| Compatible autoclave                        | × |
| Compatible avec lavage en machine           | × |

## Références du produit



**Roulette fixe correspondante BH-GTH 200K-FS**



**Roulette pivotante correspondante LH-GTH 200K-FS**



**Roue utilisée GTH 200/20K**