

## LH-SPO 100G-3-FS

**Roulette pivotante en tôle d'acier, version fortes charges, avec platine à visser et protège-pied en acier**  
**Roue fortes charges en polyamide**

EAN 4047526384036

ID 933851

Code douanier 87169090



### Monture : série LH

- tôle d'acier forte, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- fourche et platine renforcées
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot très stable, vissé et sécurisé
- particulièrement insensible aux chocs et secousses grâce aux **quatre coupelles traitées, de forme spéciale**

### Roue : série SPO

- polyamide 6 de première qualité, non cassant, dureté 70 Shore D, version lourde, très robuste, couleur blanc naturel

### Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -25 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

### Données techniques:

|                                             |                |
|---------------------------------------------|----------------|
| Ø roue (D)                                  | 100 mm         |
| Largeur de roue                             | 37 mm          |
| Capacité de charge à 4 km/h                 | 500 kg         |
| Capacité de charge (statique)               | 1 250 kg       |
| Type de moyeu                               | moyeu lisse    |
| Hauteur totale (H)                          | 140 mm         |
| Dimensions de la platine                    | 140 x 110 mm   |
| Entraxe trous de fixation                   | 105 x 75–80 mm |
| Ø trou de fixation                          | 11 mm          |
| Déport (F)                                  | 45 mm          |
| Résistance min. à la température            | -25 °C         |
| Résistance max. à la température            | 80 °C          |
| Dureté du revêtement                        | 70 Shore D     |
| Poids de la pièce                           | 2,2 kg         |
| Non tachant                                 | ✓              |
| Non marquant par contact                    | ✓              |
| Antistatique                                | ✗              |
| Conductible d'électricité                   | ✗              |
| Résistant à la corrosion                    | ✗              |
| Hautes températures                         | ✗              |
| Bande de roulement résistante à l'hydrolyse | ✗              |
| Compatible autoclave                        | ✗              |
| Compatible avec lavage en machine           | ✗              |



### Dureté du revêtement

70 Shore D

### Résistance au roulage



excellent

### Résistance à l'usure

bien

### Bruits de roulage / Protection du sol

satisfaisant



## Références du produit



**Blocage standard associé LH-SP0 100G-3-FI-FS**



**Roulette fixe correspondante BH-SP0 100G-3-FS**



**Roue utilisée SP0 100/15G**