

LH-SPO 125K-1-ST-FA

Roulette pivotante en tôle d'acier, version fortes charges, avec platine à visser, avec blocage « stop-top », roue fortes charges en polyamide, avec pare-fils en acier

EAN 4047526307240

ID 307249

Code douanier 87169090



Monture : série LH

- tôle d'acier forte, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- fourche et platine renforcées
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot très stable, vissé et sécurisé
- particulièrement insensible aux chocs et secousses grâce aux **quatre coupelles traitées, de forme spéciale**

Roue : série SPO

- polyamide 6 de première qualité, non cassant, dureté 70 Shore D, version lourde, très robuste, couleur blanc naturel

Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -20 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

Données techniques:

Ø roue (D)	⌀	125 mm
Largeur de roue	⌀	40 mm
Capacité de charge à 4 km/h	⬮	700 kg
Capacité de charge (statique)	⬮	1 750 kg
Type de moyeu	⦿	roulement à billes
Hauteur totale (H)	⌀	165 mm
Dimensions de la platine	⌘	100 x 85 mm
Entraxe trous de fixation	⌘	80 x 60 mm
Ø trou de fixation	⌀	9 mm
Déport (F)	⌀	45 mm
Résistance min. à la température		-20 °C
Résistance max. à la température		80 °C
Dureté du revêtement		70 Shore D
Poids de la pièce	⬮	2,4 kg
Non tachant		✓
Non marquant par contact		✓
Antistatique	⌘	✗
Conductible d'électricité	⌘	✗
Résistant à la corrosion		✗
Hautes températures	⌘	✗
Bande de roulement résistante à l'hydrolyse		✗
Compatible autoclave		✗
Compatible avec lavage en machine		✗



Dureté du revêtement

70 Shore D

Résistance au roulage

excellent

Résistance à l'usure

bien

Bruits de roulage / Protection du sol

satisfaisant



Références du produit



Roulette fixe correspondante BH-SP0 125K-1-FA



Roulette pivotante correspondante LH-SP0 125K-1-FA



Roue utilisée SP0 125/15K