

LH-SPO 127G-FI-FA-FS

Roulette pivotante en tôle d'acier, version fortes charges, avec platine à visser, ec blocage « stop-fix », et protège-pied en acier , roue fortes charges en polyamide, avec pare-fils en acier

EAN 4047526408886

ID 940080

Code douanier 87169090



Monture : série LH

- tôle d'acier forte, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- fourche et platine renforcées
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot très stable, vissé et sécurisé
- particulièrement insensible aux chocs et secousses grâce aux **quatre coupelles traitées, de forme spéciale**

Roue : série SPO

- polyamide 6 de première qualité, non cassant, dureté 70 Shore D, version lourde, très robuste, couleur blanc naturel

Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -25 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

Données techniques:

Ø roue (D)	⌀	125 mm
Largeur de roue	⌀	50 mm
Capacité de charge à 4 km/h	⬮	750 kg
Capacité de charge (statique)	⬮	1 875 kg
Type de moyeu	⦿	moyeu lisse
Hauteur totale (H)	⌀	170 mm
Dimensions de la platine	⌘	140 x 110 mm
Entraxe trous de fixation	⌘	105 x 75–80 mm
Ø trou de fixation	⌀	11 mm
Déport (F)	⌀	58 mm
Résistance min. à la température		-25 °C
Résistance max. à la température		80 °C
Dureté du revêtement		70 Shore D
Poids de la pièce	⚖	4,2 kg
Non tachant		✓
Non marquant par contact		✓
Antistatique	⌘	×
Conductible d'électricité	⌘	×
Résistant à la corrosion		×
Hautes températures	⌘	×
Bande de roulement résistante à l'hydrolyse		×
Compatible autoclave		×
Compatible avec lavage en machine		×



Dureté du revêtement

■■■■■ 70 Shore D

Résistance au roulage



■■■■■ excellent

Résistance à l'usure

■■■■■ bien

Bruits de roulage / Protection du sol

■■■■■ satisfaisant



Références du produit



Roulette fixe correspondante BH-SPO 127G-FA-FS



Roulette pivotante correspondante LH-SPO 127G-FA-FS



Roue utilisée SPO 127/20G