

## LH-SPO 150K

**Roulette pivotante en tôle d'acier, version fortes charges, avec platine à visser, roue fortes charges en polyamide**

EAN 4047526007041

ID 7047

Code douanier 87169090



### Monture : série LH

- tôle d'acier forte, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- fourche et platine renforcées
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot très stable, vissé et sécurisé
- particulièrement insensible aux chocs et secousses grâce aux **quatre coupelles traitées, de forme spéciale**

### Roue : série SPO

- polyamide 6 de première qualité, non cassant, dureté 70 Shore D, version lourde, très robuste, couleur blanc naturel

### Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -20 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

### Données techniques:

|                                             |                                                                                     |                    |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Ø roue (D)                                  |  | 150 mm             |
| Largeur de roue                             |  | 50 mm              |
| Capacité de charge à 4 km/h                 |  | 800 kg             |
| Capacité de charge (statique)               |  | 2 000 kg           |
| Type de moyeu                               |  | roulement à billes |
| Hauteur totale (H)                          |  | 197 mm             |
| Dimensions de la platine                    |  | 140 x 110 mm       |
| Entraxe trous de fixation                   |  | 105 x 75–80 mm     |
| Ø trou de fixation                          |  | 11 mm              |
| Déport (F)                                  |  | 65 mm              |
| Résistance min. à la température            |                                                                                     | -20 °C             |
| Résistance max. à la température            |                                                                                     | 80 °C              |
| Dureté du revêtement                        |                                                                                     | 70 Shore D         |
| Poids de la pièce                           |  | 3,4 kg             |
| Non tachant                                 |                                                                                     | ✓                  |
| Non marquant par contact                    |                                                                                     | ✓                  |
| Antistatique                                |  | ✗                  |
| Conductible d'électricité                   |  | ✗                  |
| Résistant à la corrosion                    |                                                                                     | ✗                  |
| Hautes températures                         |  | ✗                  |
| Bande de roulement résistante à l'hydrolyse |                                                                                     | ✗                  |
| Compatible autoclave                        |                                                                                     | ✗                  |
| Compatible avec lavage en machine           |                                                                                     | ✗                  |



### Dureté du revêtement

 70 Shore D

### Résistance au roulage



 excellent

### Résistance à l'usure

 bien

### Bruits de roulage / Protection du sol

 satisfaisant



## Références du produit



**Blocage standard associé LH-SP0 150K-FI**



**Roulette fixe correspondante BH-SP0 150K**



**Roue utilisée SP0 150/20K**