

## LH-SPO 80G-FI-FA

**Roulette pivotante en tôle d'acier, version fortes charges, avec platine à visser, ec blocage « stop-fix », roue fortes charges en polyamide, avec pare-fils en acier**

EAN 4047526198589

ID 852892

Code douanier 87169090



### Monture : série LH

- tôle d'acier forte, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- fourche et platine renforcées
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot très stable, vissé et sécurisé
- particulièrement insensible aux chocs et secousses grâce aux **quatre coupelles traitées, de forme spéciale**

### Roue : série SPO

- polyamide 6 de première qualité, non cassant, dureté 70 Shore D, version lourde, très robuste, couleur blanc naturel

### Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -25 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

### Données techniques:

|                                             |             |
|---------------------------------------------|-------------|
| Ø roue (D)                                  | 80 mm       |
| Largeur de roue                             | 37 mm       |
| Capacité de charge à 4 km/h                 | 350 kg      |
| Capacité de charge (statique)               | 875 kg      |
| Type de moyeu                               | moyeu lisse |
| Hauteur totale (H)                          | 120 mm      |
| Dimensions de la platine                    | 100 x 85 mm |
| Entraxe trous de fixation                   | 80 x 60 mm  |
| Ø trou de fixation                          | 9 mm        |
| Déport (F)                                  | 47 mm       |
| Résistance min. à la température            | -25 °C      |
| Résistance max. à la température            | 80 °C       |
| Dureté du revêtement                        | 70 Shore D  |
| Poids de la pièce                           | 1,8 kg      |
| Non tachant                                 | ✓           |
| Non marquant par contact                    | ✓           |
| Antistatique                                | ✗           |
| Conductible d'électricité                   | ✗           |
| Résistant à la corrosion                    | ✗           |
| Hautes températures                         | ✗           |
| Bande de roulement résistante à l'hydrolyse | ✗           |
| Compatible autoclave                        | ✗           |
| Compatible avec lavage en machine           | ✗           |



#### Dureté du revêtement

70 Shore D

#### Résistance au roulage



excellent

#### Résistance à l'usure

bien

#### Bruits de roulage / Protection du sol

satisfaisant



## Références du produit



**Roulette fixe correspondante BH-SP0 80G-FA**



**Roulette pivotante correspondante LH-SP0 80G-FA**



**Roue utilisée SPO 80/15G**