

LI-POHI 100G

Roulette pivotante en tôle d'acier avec platine à visser, hautes températures, roue thermoplastique Blickle TempLine® Performance, hautes températures

EAN 4047526087623

ID 754701

Code douanier 87169090



Monture : série LI

- tôle d'acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- la passivation peut se modifier légèrement à haute température, la protection à la corrosion est conservée
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot stable
- fonctionnement aisé pour une usure minimale, longue durée de vie
- jeu de la couronne du pivot adapté à l'utilisation en haute température
- graisse hautes températures

Roue : série POHI

- thermoplast hautes températures, non cassant, dureté 85 Shore D, couleur gris foncé
- résistance à la température : -25 °C à +250 °C

Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -25 °C à +250 °C
- température de four autorisée à courte durée jusqu'à +300 °C, la température de roue ne doit pas dépasser +250 °C
- La capacité de charge peut diminuer à des températures supérieures à +70 °C

Données techniques:

Ø roue (D)	100 mm
Largeur de roue	30 mm
Capacité de charge à 4 km/h	150 kg
Capacité de charge à +70° C	150 kg
Capacité de charge (statique)	375 kg
Type de moyeu	moyeu lisse
Hauteur totale (H)	125 mm
Dimensions de la platine	100 x 85 mm
Entraxe trous de fixation	80 x 60 mm
Ø trou de fixation	9 mm
Déport (F)	36 mm
Résistance min. à la température	-25 °C
Résistance max. à la température	250 °C
Dureté du revêtement	85 Shore D
Poids de la pièce	0,7 kg
Non tachant	✓
Non marquant par contact	✓
Antistatique	✗
Conductible d'électricité	✗
Résistant à la corrosion	✗



 TempLine® Performance

Dureté du revêtement

■ ■ ■ ■ ■ 85 Shore D

Résistance au roulage



■ ■ ■ ■ ■ excellent

Résistance à l'usure

■ ■ ■ ■ ■ satisfaisant

Bruits de roulage / Protection du sol

■ ■ ■ ■ ■ satisfaisant



Hautes températures		✓
Bande de roulement résistante à l'hydrolyse		✗
Compatible autoclave		✗
Compatible avec lavage en machine		✗

Références du produit



Blocage standard associé LI-POHI 100G-FI



Roulette fixe correspondante B-POHI 100G



Roue utilisée POHI 100/12-45G