

## LKRA-POA 125K-FI

**Roulette d'appareil pivotante avec trou central, ec blocage « stop-fix », roue en polyamide**

EAN 4047526226282

ID 226282

Code douanier 87169090



### Monture : série LKRA

- tôle d'acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot stable
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

### Roue : série POA

- polyamide 6 de première qualité, non cassant, dureté 70 Shore D, couleur noir

### Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -20 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

### Données techniques:

|                                             |   |                        |
|---------------------------------------------|---|------------------------|
| Ø roue (D)                                  | ⌀ | 125 mm                 |
| Largeur de roue                             | ⊥ | 30 mm                  |
| Capacité de charge à 3 km/h                 | ⬇ | 120 kg                 |
| Capacité de charge (statique)               | ⬇ | 300 kg                 |
| Type de moyeu                               | ⊙ | roulement à billes (C) |
| Hauteur totale (H)                          | ⊘ | 158 mm                 |
| Ø platine                                   | ⌀ | 57 mm                  |
| Trou central                                | ⦿ | 13 mm                  |
| Déport (F)                                  | ⦿ | 40 mm                  |
| Résistance min. à la température            |   | -20 °C                 |
| Résistance max. à la température            |   | 80 °C                  |
| Dureté du revêtement                        |   | 70 Shore D             |
| Poids de la pièce                           | ⚖ | 0,7 kg                 |
| Non tachant                                 | ✓ |                        |
| Non marquant par contact                    | ✓ |                        |
| Antistatique                                | ⚡ | ×                      |
| Conductible d'électricité                   | ⚡ | ×                      |
| Résistant à la corrosion                    |   | ×                      |
| Hautes températures                         | ⚡ | ×                      |
| Bande de roulement résistante à l'hydrolyse |   | ×                      |
| Compatible autoclave                        |   | ×                      |
| Compatible avec lavage en machine           |   | ×                      |



#### Dureté du revêtement

■■■■■ 70 Shore D

#### Résistance au roulage

■■■■■ excellent

#### Résistance à l'usure

■■■■■ bien

#### Bruits de roulage / Protection du sol

■■■■■ satisfaisant



## Références du produit



**Roulette fixe correspondante BKRA-POA 125K**



**Roulette pivotante correspondante LKRA-POA 125K**



**Roue utilisée POA 125/8K**