

LKRA-POA 150G-11-EV17

Roulette d'appareil pivotante avec trou central, avec douille expansible en matière synthétique, roue en polyamide

EAN 4047526148676

ID 849088

Code douanier 87169090



Monture : série LKRA

- tôle d'acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot stable
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série POA

- polyamide 6 de première qualité, non cassant, dureté 70 Shore D, couleur noir

Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -25 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

Données techniques:

Ø roue (D)	☉	150 mm
Largeur de roue	⌞	32 mm
Capacité de charge à 3 km/h	⬇	110 kg
Capacité de charge (statique)	⬇	275 kg
Type de moyeu	☉	moyeu lisse
Hauteur totale (H)	⌀	185 mm
Dimension intérieure du tube	⦶	32-38 mm
Déport (F)	⦶	40 mm
Résistance min. à la température		-25 °C
Résistance max. à la température		80 °C
Dureté du revêtement		70 Shore D
Poids de la pièce	⚖	0,8 kg
Non tachant		✓
Non marquant par contact		✓
Antistatique	⚡	×
Conductible d'électricité	⚡	×
Résistant à la corrosion		×
Hautes températures	⚡	×
Bande de roulement résistante à l'hydrolyse		×
Compatible autoclave		×
Compatible avec lavage en machine		×



Dureté du revêtement

■■■■■ 70 Shore D

Résistance au roulage

■■■■■ excellent

Résistance à l'usure

■■■■■ bien

Bruits de roulage / Protection du sol

■■■■■ satisfaisant



Références du produit



Blocage standard associé LKRA-POA 150G-11-FI-EV17



Roue utilisée POA 150/12G