

## LKRA-POA 80G-FI-GS12

**Roulette d'appareil pivotante avec trou central, avec tige filetée, ec blocage « stop-fix », roue en polyamide**

**EAN** 4047526613877

**ID** 613877

**Code douanier** 87169090



### Monture : série LKRA

- tôle d'acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot stable
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

### Roue : série POA

- polyamide 6 de première qualité, non cassant, dureté 70 Shore D, couleur noir

### Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -25 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

### Données techniques:

|                                             |   |             |
|---------------------------------------------|---|-------------|
| Ø roue (D)                                  | ⌀ | 80 mm       |
| Largeur de roue                             | ℓ | 32 mm       |
| Capacité de charge à 3 km/h                 | ⬆ | 120 kg      |
| Capacité de charge (statique)               | ⬆ | 300 kg      |
| Type de moyeu                               | ⊙ | moyeu lisse |
| Hauteur totale (H)                          | ℎ | 108 mm      |
| Longueur de tige                            | ℓ | 30 mm       |
| Filetage                                    |   | M12         |
| Déport (F)                                  | ⌀ | 40 mm       |
| Résistance min. à la température            |   | -25 °C      |
| Résistance max. à la température            |   | 80 °C       |
| Dureté du revêtement                        |   | 70 Shore D  |
| Poids de la pièce                           | ⚖ | 0,6 kg      |
| Non tachant                                 | ✓ |             |
| Non marquant par contact                    | ✓ |             |
| Antistatique                                | ✗ |             |
| Conductible d'électricité                   | ✗ |             |
| Résistant à la corrosion                    | ✗ |             |
| Hautes températures                         | ✗ |             |
| Bande de roulement résistante à l'hydrolyse | ✗ |             |
| Compatible autoclave                        | ✗ |             |
| Compatible avec lavage en machine           | ✗ |             |



#### Dureté du revêtement

■■■■■ 70 Shore D

#### Résistance au roulage


■■■■■ excellent

#### Résistance à l'usure

■■■■□ bien

#### Bruits de roulage / Protection du sol

■■■■□ satisfaisant



## Références du produit



**Roulette fixe correspondante BKRA-POA 80G**



**Roulette pivotante correspondante LKRA-POA 80G-GS12**



**Roue utilisée POA 80/12G**