

## LKRA-TPA 101KF-11-FI-EV12

**Roulette d'appareil pivotante avec trou central, avec douille expansible en matière synthétique avec blocage « stop-fix » Roue avec bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, avec corps de roue en polypropylène, avec pare-fils en matière synthétique**

EAN 4047526128746

ID 847871

Code douanier 87169090



### Monture : série LKRA

- tôle d'acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot stable
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

### Roue : série TPA

- bande de roulement : caoutchouc-élastomère thermoplastique de première qualité (TPE), dureté 85 Shore A, couleur gris, non tachant, contient de l'huile
- corps de roue : polypropylène de première qualité, non cassant, couleur gris argent

### Autres caractéristiques :

- avec grand pare-fils en matière synthétique
- très haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -20 °C à +60 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C
- bande de roulement contenant de l'huile, marquage par contact possible sur sols délicats. alternatives : série VPA, VPP, POES, POEV, PATH

### Données techniques:

|                                             |                                                                                     |                                                                                     |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Ø roue (D)                                  |  | 100 mm                                                                              |
| Largeur de roue                             |  | 32 mm                                                                               |
| Capacité de charge à 3 km/h                 |  | 110 kg                                                                              |
| Capacité de charge (statique)               |  | 275 kg                                                                              |
| Type de moyeu                               |  | roulement à billes (C)                                                              |
| Hauteur totale (H)                          |  | 136 mm                                                                              |
| Dimension intérieure du tube                |  | 18-21 mm                                                                            |
| Déport (F)                                  |  | 40 mm                                                                               |
| Résistance min. à la température            |                                                                                     | -20 °C                                                                              |
| Résistance max. à la température            |                                                                                     | 60 °C                                                                               |
| Dureté du revêtement                        |                                                                                     | 85 Shore A                                                                          |
| Poids de la pièce                           |  | 0,8 kg                                                                              |
| Non tachant                                 |                                                                                     |  |
| Non marquant par contact                    |                                                                                     |  |
| Antistatique                                |  |  |
| Conductible d'électricité                   |  |  |
| Résistant à la corrosion                    |                                                                                     |  |
| Hautes températures                         |  |  |
| Bande de roulement résistante à l'hydrolyse |                                                                                     |  |



#### Dureté du revêtement

 85 Shore A

#### Résistance au roulage

 très bien

#### Résistance à l'usure

 satisfaisant

#### Bruits de roulage / Protection du sol

 bien



|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Compatible autoclave              | × |
| Compatible avec lavage en machine | × |

## Références du produit



**Roulette pivotante correspondante LKRA-TPA 101KF-11-EV12**



**Roue utilisée TPA 101/8KF**