

## LKRA-TPA 126G-11-ELS-E15

**Roulette d'appareil pivotante avec trou central, avec douille expansible en métal, roue avec bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, avec corps de roue en polypropylène, version électro-conductrice, non ta chant**

EAN 4047526033743

ID 750717

Code douanier 87169090



### Monture : série LKRA

- tôle d'acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot stable
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

### Roue : série TPA

- bande de roulement : caoutchouc-élastomère thermoplastique de première qualité (TPE), dureté 85 Shore A, couleur gris, non tachant, contient de l'huile
- corps de roue : polypropylène de première qualité, non cassant, couleur noir

### Autres caractéristiques :

- très haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -20 °C à +60 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C
- bande de roulement contenant de l'huile, marquage par contact possible sur sols délicats. alternatives : série VPA, PATH
- dissipation des charges électriques (résistance ohmique)  $\leq 10^4 \Omega$

### Données techniques:

|                                             |   |             |
|---------------------------------------------|---|-------------|
| Ø roue (D)                                  | ☉ | 125 mm      |
| Largeur de roue                             | ⊥ | 32 mm       |
| Capacité de charge à 3 km/h                 | ⚖ | 80 kg       |
| Capacité de charge (statique)               | ⚖ | 200 kg      |
| Type de moyeu                               | ☉ | moyeu lisse |
| Hauteur totale (H)                          | ⊥ | 161 mm      |
| Dimension intérieure du tube                | ☞ | 35-40 mm    |
| Déport (F)                                  | ☞ | 40 mm       |
| Résistance min. à la température            |   | -20 °C      |
| Résistance max. à la température            |   | 60 °C       |
| Dureté du revêtement                        |   | 85 Shore A  |
| Poids de la pièce                           | ⚖ | 0,8 kg      |
| Non tachant                                 | ✓ |             |
| Non marquant par contact                    | ✗ |             |
| Antistatique                                | ⚡ | ✗           |
| Conductible d'électricité                   | ⚡ | ✓           |
| Résistant à la corrosion                    |   | ✗           |
| Hautes températures                         | ⚡ | ✗           |
| Bande de roulement résistante à l'hydrolyse |   | ✗           |
| Compatible autoclave                        |   | ✗           |



### Dureté du revêtement

■ ■ ■ ■ □ 85 Shore A

### Résistance au roulage


■ ■ ■ ■ □ très bien

### Résistance à l'usure

■ ■ □ □ □ satisfaisant

### Bruits de roulage / Protection du sol

■ ■ ■ □ □ bien



## Références du produit



**Blocage standard associé LKRA-TPA 126G-11-FI-ELS-E15**



**Roue utilisée TPA 126/12G-ELS**