

LKRA-TPA 80G-ELS

Roulette d'appareil pivotante avec trou central, roue avec bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, avec corps de roue en polypropylène, version électro-conductrice, non ta chant

EAN 4047526613556

ID 613554

Code douanier 87169090



Monture : série LKRA

- tôle d'acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot stable
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série TPA

- bande de roulement : caoutchouc-élastomère thermoplastique de première qualité (TPE), dureté 85 Shore A, couleur gris, non tachant, contient de l'huile
- corps de roue : polypropylène de première qualité, non cassant, couleur noir

Autres caractéristiques :

- très haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -20 °C à +60 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C
- bande de roulement contenant de l'huile, marquage par contact possible sur sols délicats. alternatives : série VPA, PATH
- dissipation des charges électriques (résistance ohmique) $\leq 10^4 \Omega$

Données techniques:

Ø roue (D)	⌀	80 mm
Largeur de roue	⊥	32 mm
Capacité de charge à 3 km/h	⊞	65 kg
Capacité de charge (statique)	⊞	165 kg
Type de moyeu	⊙	moyeu lisse
Hauteur totale (H)	⊘	108 mm
Ø platine	⊘	57 mm
Trou central	⊙	13 mm
Déport (F)	⊘	40 mm
Résistance min. à la température		-20 °C
Résistance max. à la température		60 °C
Dureté du revêtement		85 Shore A
Poids de la pièce	⊞	0,4 kg
Non tachant	✓	
Non marquant par contact	✗	
Antistatique	⊞	✗
Conductible d'électricité	⊞	✓
Résistant à la corrosion	✗	
Hautes températures	⊞	✗
Bande de roulement résistante à l'hydrolyse	✗	



Dureté du revêtement

■ ■ ■ ■ □ □ 85 Shore A

Résistance au roulage



■ ■ ■ ■ □ □ très bien

Résistance à l'usure

■ ■ ■ □ □ □ satisfaisant

Bruits de roulage / Protection du sol

■ ■ ■ ■ □ □ bien



Compatible autoclave	×
Compatible avec lavage en machine	×

Références du produit



Blocage standard associé LKRA-TPA 80G-FI-ELS



Roulette fixe correspondante BKRA-TPA 80G-ELS



Roue utilisée TPA 80/12G-ELS