

## LKRA-VPA 101K-11-FA-EV14

**Roulette d'appareil pivotante avec trou central, avec douille expansible en matière synthétique**  
**Roue avec bandage en caoutchouc plein et jante en matière synthétique, avec pare-fils en acier**

EAN 4047526133917

ID 848234

Code douanier 87169090



### Monture : série LKRA

- tôle d'acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot stable
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

### Roue : série VPA

- bandage : caoutchouc plein de première qualité, dureté 80 Shore A, couleur gris, non tachant, non marquant par contact
- jante : polyamide 6 de première qualité ou polypropylène pour variante conductible d'électricité « -EL », non cassant, couleur noir

### Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l'huile
- résistance à la température : -20 °C à +60 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C

### Données techniques:

|                                             |   |                    |
|---------------------------------------------|---|--------------------|
| Ø roue (D)                                  | ☉ | 100 mm             |
| Largeur de roue                             | ⊥ | 32 mm              |
| Capacité de charge à 3 km/h                 | ⬆ | 110 kg             |
| Capacité de charge (statique)               | ⬆ | 275 kg             |
| Type de moyeu                               | ☉ | roulement à billes |
| Hauteur totale (H)                          | ⊕ | 136 mm             |
| Dimension intérieure du tube                | ☞ | 25–29 mm           |
| Déport (F)                                  | ⊗ | 40 mm              |
| Résistance min. à la température            |   | -20 °C             |
| Résistance max. à la température            |   | 60 °C              |
| Dureté du revêtement                        |   | 80 Shore A         |
| Poids de la pièce                           | ⚖ | 0,8 kg             |
| Non tachant                                 |   | ✓                  |
| Non marquant par contact                    |   | ✓                  |
| Antistatique                                | ⚡ | ×                  |
| Conductible d'électricité                   | ⚡ | ×                  |
| Résistant à la corrosion                    |   | ×                  |
| Hautes températures                         | 🔥 | ×                  |
| Bande de roulement résistante à l'hydrolyse |   | ×                  |
| Compatible autoclave                        |   | ×                  |
| Compatible avec lavage en machine           |   | ×                  |



#### Dureté du revêtement

■ ■ ■ ■ □ 80 Shore A

#### Résistance au roulage



■ ■ ■ ■ □ bien

#### Résistance à l'usure

■ □ □ □ □ passable

#### Bruits de roulage / Protection du sol

■ ■ ■ ■ □ très bien



## Références du produit



**Blocage standard associé LKRA-VPA 101K-11-FI-FA-EV14**



**Roue utilisée VPA 101/8K**