

# LKRA-VPA 101K-11-FI-EL-FA-E13

**Roulette d'appareil pivotante avec trou central, avec douille expansible en métal, ec blocage « stop-fix », roue avec bandage en caoutchouc plein et jante en matière synthétique, avec pare-fils en acier, version électro-conductrice**

EAN 4047526224165

ID 224162

Code douanier 87169090



## Monture : série LKRA

- tôle d'acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot stable
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

## Roue : série VPA

- bandage : caoutchouc plein de première qualité, dureté 80 Shore A, couleur noir
- jante : polypropylène de première qualité, non cassant, couleur noir, version électro-conductrice, couleur noire, marquante

## Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l'huile
- résistance à la température : -20 °C à +60 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C
- dissipation des charges électriques (résistance ohmique)  $\leq 10^4 \Omega$

## Données techniques:

|                                             |     |                    |
|---------------------------------------------|-----|--------------------|
| Ø roue (D)                                  | ☞   | 100 mm             |
| Largeur de roue                             | ⊥   | 32 mm              |
| Capacité de charge à 3 km/h                 | ⚖   | 80 kg              |
| Capacité de charge (statique)               | ⚖   | 200 kg             |
| Type de moyeu                               | ⦿   | roulement à billes |
| Hauteur totale (H)                          | ⌵   | 135 mm             |
| Dimension intérieure du tube                | ⦶   | 25–30 mm           |
| Déport (F)                                  | ⦶   | 40 mm              |
| Résistance min. à la température            |     | -20 °C             |
| Résistance max. à la température            |     | 60 °C              |
| Dureté du revêtement                        |     | 80 Shore A         |
| Poids de la pièce                           | ⚖   | 0,9 kg             |
| Non tachant                                 | ✗   |                    |
| Non marquant par contact                    | ✗   |                    |
| Antistatique                                | ⚡ ✗ |                    |
| Conductible d'électricité                   | ⚡ ✓ |                    |
| Résistant à la corrosion                    | ✗   |                    |
| Hautes températures                         | ⚡ ✗ |                    |
| Bande de roulement résistante à l'hydrolyse | ✗   |                    |



### Dureté du revêtement

■ ■ ■ □ □ 80 Shore A

### Résistance au roulage

■ ■ ■ □ □ bien

### Résistance à l'usure

■ □ □ □ □ passable

### Bruits de roulage / Protection du sol

■ ■ ■ ■ □ très bien



|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Compatible autoclave              | × |
| Compatible avec lavage en machine | × |

## Références du produit



**Roulette pivotante correspondante LKRA-VPA 101K-11-EL-FA-E13**



**Roue utilisée VPA 101/8K-EL**