

## LKRA-VPA 125K-11-FI-EL

Roulette d'appareil pivotante avec trou central, ec blocage « stop-fix »,  
roue avec bandage en caoutchouc plein et jante en matière synthétique,  
version électro-conductrice

EAN 4047526661830

ID 661835

Code douanier 83022000



### Monture : série LKRA

- tôle d'acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot stable
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

### Roue : série VPA

- bandage : caoutchouc plein de première qualité, dureté 80 Shore A, couleur noir
- jante : polypropylène de première qualité, non cassant, couleur noir, version électro-conductrice, couleur noire, marquante

### Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l'huile
- résistance à la température : -20 °C à +60 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C
- dissipation des charges électriques (résistance ohmique)  $\leq 10^4 \Omega$

### Données techniques:

|                                             |                                                                                     |                    |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Ø roue (D)                                  |  | 125 mm             |
| Largeur de roue                             |  | 25 mm              |
| Capacité de charge à 3 km/h                 |  | 75 kg              |
| Capacité de charge (statique)               |  | 190 kg             |
| Type de moyeu                               |  | roulement à billes |
| Hauteur totale (H)                          |  | 158 mm             |
| Ø platine                                   |  | 57 mm              |
| Trou central                                |  | 11 mm              |
| Déport (F)                                  |  | 40 mm              |
| Résistance min. à la température            |                                                                                     | -20 °C             |
| Résistance max. à la température            |                                                                                     | 60 °C              |
| Dureté du revêtement                        |                                                                                     | 80 Shore A         |
| Poids de la pièce                           |  | 0,8 kg             |
| Non tachant                                 |                                                                                     | ×                  |
| Non marquant par contact                    |                                                                                     | ×                  |
| Antistatique                                |  | ×                  |
| Conductible d'électricité                   |  | ✓                  |
| Résistant à la corrosion                    |                                                                                     | ×                  |
| Hautes températures                         |  | ×                  |
| Bande de roulement résistante à l'hydrolyse |                                                                                     | ×                  |
| Compatible autoclave                        |                                                                                     | ×                  |
| Compatible avec lavage en machine           |                                                                                     | ×                  |



#### Dureté du revêtement

 80 Shore A

#### Résistance au roulage


 bien

#### Résistance à l'usure

 passable

#### Bruits de roulage / Protection du sol

 très bien



## Références du produit



**Roulette pivotante correspondante LKRA-VPA 125K-11-EL**



**Roue utilisée VPA 125/8K-EL**