

# LKRXA-TPA 101KFD-11-FI-EXV15

**Roulette d'appareil pivotante en acier inox à trou central, avec douille expansible en matière synthétique, ec blocage « stop-fix », roue avec bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, avec corps de roue en polypropylène, avec pare-fils en matièresynthétique e**

EAN 4047526202040

ID 853172

Code douanier 87169090



## Monture : série LKRXA

- acier chrome nickel de première qualité (1.4301/AISI 304), inoxydable, lissée
- toutes les pièces y compris le matériel d'axe résistent à la corrosion
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot stable
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

## Roue : série TPA

- bande de roulement : caoutchouc-élastomère thermoplastique de première qualité (TPE), dureté 85 Shore A, couleur gris, non tachant, contient de l'huile
- corps de roue : polypropylène de première qualité, non cassant, couleur gris argent

## Autres caractéristiques :

- grand pare-fils avec étanchéité du roulement à billes supplémentaire
- très haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -20 °C à +60 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C
- bande de roulement contenant de l'huile, marquage par contact possible sur sols délicats. alternatives : série VPA, VPP, POES, POEV, PATH

## Données techniques:

|                                  |   |                        |
|----------------------------------|---|------------------------|
| Ø roue (D)                       | ☉ | 100 mm                 |
| Largeur de roue                  | ⊥ | 32 mm                  |
| Capacité de charge à 3 km/h      | ⚖ | 110 kg                 |
| Capacité de charge (statique)    | ⚖ | 275 kg                 |
| Type de moyeu                    | ☉ | roulement à billes (C) |
| Hauteur totale (H)               | ⊥ | 136 mm                 |
| Dimension intérieure du tube     | ☉ | 29-32 mm               |
| Déport (F)                       | ⊥ | 40 mm                  |
| Résistance min. à la température |   | -20 °C                 |
| Résistance max. à la température |   | 60 °C                  |
| Dureté du revêtement             |   | 85 Shore A             |
| Poids de la pièce                | ⚖ | 0,7 kg                 |
| Non tachant                      |   | ✓                      |
| Non marquant par contact         |   | ✗                      |
| Antistatique                     | ⚡ | ✗                      |
| Conductible d'électricité        | ⚡ | ✗                      |
| Résistant à la corrosion         |   | ✗                      |



### Dureté du revêtement

■ ■ ■ ■ □ 85 Shore A

### Résistance au roulage

■ ■ ■ ■ □ très bien

### Résistance à l'usure

■ ■ ■ □ □ satisfaisant

### Bruits de roulage / Protection du sol

■ ■ ■ ■ □ bien



|                                             |   |   |
|---------------------------------------------|---|---|
| Hautes températures                         | ✖ | ✖ |
| Bande de roulement résistante à l'hydrolyse |   | ✖ |
| Compatible autoclave                        |   | ✖ |
| Compatible avec lavage en machine           |   | ✖ |