

LKRXA-TPA 126G-11-FI-ELS

Roulette d'appareil pivotante en acier inox à trou central, ec blocage « stop-fix », roue avec bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, avec corps de roue en polypropylène, version électro-conductrice, non ta chant

EAN 4047526614355

ID 614354

Code douanier 87169090



Monture : série LKRXA

- acier chrome nickel de première qualité (1.4301/AISI 304), inoxydable, lissée
- toutes les pièces y compris le matériel d'axe résistent à la corrosion
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot stable
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série TPA

- bande de roulement : caoutchouc-élastomère thermoplastique de première qualité (TPE), dureté 85 Shore A, couleur gris, non tachant, contient de l'huile
- corps de roue : polypropylène de première qualité, non cassant, couleur noir

Autres caractéristiques :

- très haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -20 °C à +60 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C
- bande de roulement contenant de l'huile, marquage par contact possible sur sols délicats. alternatives : série VPA, PATH
- dissipation des charges électriques (résistance ohmique) $\leq 10^4 \Omega$

Données techniques:

Ø roue (D)	125 mm
Largeur de roue	32 mm
Capacité de charge à 3 km/h	80 kg
Capacité de charge (statique)	200 kg
Type de moyeu	moyeu lisse
Hauteur totale (H)	158 mm
Ø platine	57 mm
Trou central	11 mm
Déport (F)	40 mm
Résistance min. à la température	-20 °C
Résistance max. à la température	60 °C
Dureté du revêtement	85 Shore A
Poids de la pièce	0,6 kg
Non tachant	✓
Non marquant par contact	✗
Antistatique	✗
Conductible d'électricité	✓
Résistant à la corrosion	✓
Hautes températures	✗



Dureté du revêtement

85 Shore A

Résistance au roulage

très bien

Résistance à l'usure

satisfaisant

Bruits de roulage / Protection du sol

bien



Bande de roulement résistante à l'hydrolyse	×
Compatible autoclave	×
Compatible avec lavage en machine	×

Références du produit



**Roulette pivotante correspondante LKRXA-TPA
126G-11-ELS**



Roue utilisée TPA 126/12G-ELS