

## LKRXA-TPA 80G-11-EXR12

**Roulette d'appareil pivotante en acier inox à trou central, avec douille expansible en matière synthétique**  
**Roue avec bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, avec corps de roue en polypropylène**

EAN 4047526201371

ID 853121

Code douanier 87169090



### Monture : série LKRXA

- acier chrome nickel de première qualité (1.4301/AISI 304), inoxydable, lissée
- toutes les pièces y compris le matériel d'axe résistent à la corrosion
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot stable
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

### Roue : série TPA

- bande de roulement : caoutchouc-élastomère thermoplastique de première qualité (TPE), dureté 85 Shore A, couleur gris, non tachant, contient de l'huile
- corps de roue : polypropylène de première qualité, non cassant, couleur gris argent

### Autres caractéristiques :

- très haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -20 °C à +60 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C
- bande de roulement contenant de l'huile, marquage par contact possible sur sols délicats. alternatives : série VPA, VPP, POES, POEV, PATH

### Données techniques:

|                                             |             |
|---------------------------------------------|-------------|
| Ø roue (D)                                  | 80 mm       |
| Largeur de roue                             | 32 mm       |
| Capacité de charge à 3 km/h                 | 100 kg      |
| Capacité de charge (statique)               | 250 kg      |
| Type de moyeu                               | moyeu lisse |
| Hauteur totale (H)                          | 111 mm      |
| Dimension intérieure du tube                | 20-25 mm    |
| Déport (F)                                  | 40 mm       |
| Résistance min. à la température            | -20 °C      |
| Résistance max. à la température            | 60 °C       |
| Dureté du revêtement                        | 85 Shore A  |
| Poids de la pièce                           | 0,5 kg      |
| Non tachant                                 | ✓           |
| Non marquant par contact                    | ✗           |
| Antistatique                                | ✗           |
| Conductible d'électricité                   | ✗           |
| Résistant à la corrosion                    | ✓           |
| Hautes températures                         | ✗           |
| Bande de roulement résistante à l'hydrolyse | ✗           |
| Compatible autoclave                        | ✗           |



#### Dureté du revêtement

85 Shore A

#### Résistance au roulage


très bien

#### Résistance à l'usure

satisfaisant

#### Bruits de roulage / Protection du sol

bien



## Références du produit



**Blocage standard associé LKRXA-TPA 80G-11-FI-EXR12**



**Roue utilisée TPA 80/12G**