

LK-ALB 101K-3-FI

**Roulette pivotante en tôle d'acier, version lourde, ec blocage « stop-fix »,
roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane
Blickle Besthane®, avec corps de roue en aluminium**

EAN 4047526349844

ID 921281

Code douanier 87169090



Monture : série LK

- tôle d'acier forte, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot stable (à partir de roue Ø 125x50 mm)
- joint d'étanchéité au pivot
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série ALB

- bande de roulement : élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Besthane®, dureté 92 Shore A, couleur brun, non tachant, non marquant par contact
- corps de roue : aluminium injecté, couleur gris argent

Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu'à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +40 °C
- Avec corps de roue renforcé, version voile central

Données techniques:

Ø roue (D)		100 mm
Largeur de roue		40 mm
Capacité de charge à 4 km/h		350 kg
Capacité de charge (statique)		875 kg
Type de moyeu		roulement à billes
Hauteur totale (H)		130 mm
Dimensions de la platine		140 x 110 mm
Entraxe trous de fixation		105 x 75-80 mm
Ø trou de fixation		11 mm
Déport (F)		49 mm
Résistance min. à la température		-20 °C
Résistance max. à la température		70 °C
Dureté du revêtement		92 Shore A
Poids de la pièce		1,6 kg
Non tachant		
Non marquant par contact		
Antistatique		×
Conductible d'électricité		×
Résistant à la corrosion		×
Hautes températures		×
Bande de roulement résistante à l'hydrolyse		



Dureté du revêtement

  92 Shore A

Résistance au roulage



 excellent

Résistance à l'usure

 excellent

Bruits de roulage / Protection du sol

  bien



Compatible autoclave	×
Compatible avec lavage en machine	×

Références du produit



Roulette fixe correspondante BK-ALB 101K-3



Roulette pivotante correspondante LK-ALB 101K-3



Roue utilisée ALB 101/15K