

## LK-POEV 100KA-3-IS-SB-FA

**Roulette pivotante en tôle d'acier, version lourde, avec blocage « ideal-stop », roue fortes charges avec bandage en caoutchouc plein élastique « Blickle EasyRoll », avec corps de roue en polyamide, non tachant, bleu, avec pare-fils en matière synthétique, avec pare-fils en acier**

EAN 4047526173562

ID 851050

Code douanier 87169090



### Monture : série LK

- tôle d'acier forte, électro-zinguée, passivée bleu, sans Cr6
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot stable (à partir de roue Ø 125x50 mm)
- joint d'étanchéité au pivot
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

### Roue : série POEV

- bandage : caoutchouc plein élastique de première qualité « Blickle EasyRoll » version haute roulabilité, dureté 65 Shore A, couleur bleue, non tachant
- corps de roue : polyamide 6 de première qualité, non cassant, couleur noir

### Autres caractéristiques :

- avec petit pare-fils en matière synthétique
- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l'huile
- résistance à la température : -20 °C à +80 °C, brièvement jusqu'à +100 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

### Données techniques:

|                                  |                                                                                     |                        |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Ø roue (D)                       |  | 100 mm                 |
| Largeur de roue                  |  | 32 mm                  |
| Capacité de charge à 4 km/h      |  | 200 kg                 |
| Capacité de charge (statique)    |  | 500 kg                 |
| Type de moyeu                    |  | roulement à billes (C) |
| Hauteur totale (H)               |  | 147 mm                 |
| Dimensions de la platine         |  | 140 x 110 mm           |
| Entraxe trous de fixation        |  | 105 x 75–80 mm         |
| Ø trou de fixation               |  | 11 mm                  |
| Déport (F)                       |  | 48 mm                  |
| Résistance min. à la température |                                                                                     | -20 °C                 |
| Résistance max. à la température |                                                                                     | 70 °C                  |
| Dureté du revêtement             |                                                                                     | 65 Shore A             |
| Poids de la pièce                |  | 2,3 kg                 |
| Non tachant                      |                                                                                     | ✓                      |
| Non marquant par contact         |                                                                                     | ✓                      |
| Antistatique                     |  | ✗                      |
| Conductible d'électricité        |  | ✗                      |
| Résistant à la corrosion         |                                                                                     | ✗                      |
| Hautes températures              |  | ✗                      |



#### Dureté du revêtement

 65 Shore A

#### Résistance au roulage



 très bien

#### Résistance à l'usure

 bien

#### Bruits de roulage / Protection du sol

 très bien



|                                             |   |
|---------------------------------------------|---|
| Bande de roulement résistante à l'hydrolyse | × |
| Compatible autoclave                        | × |
| Compatible avec lavage en machine           | × |

## Références du produit



**Roulette fixe correspondante BK-POEV 100KA-3-SB-FA**



**Roulette pivotante correspondante LK-POEV 100KA-3-SB-FA**



**Roue utilisée POEV 100/10KA-SB**