

## LK-POEV 125KAD-3-ST-SG

**Roulette pivotante en tôle d'acier, version lourde, avec blocage « stop-top »** Roue fortes charges avec bandage en caoutchouc plein élastique « Blickle EasyRoll », avec corps de roue en polyamide, non tachant, gris, avec pare-fils en matière synthétique

EAN 4047526175221

ID 851163

Code douanier 87169090



### Monture : série LK

- tôle d'acier forte, électro-zinguée, passivée bleu, sans Cr6
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot stable (à partir de roue Ø 125x50 mm)
- joint d'étanchéité au pivot
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

### Roue : série POEV

- bandage : caoutchouc plein élastique de première qualité « Blickle EasyRoll » version haute roulabilité, dureté 65 Shore A, couleur gris, non tachant
- corps de roue : polyamide 6 de première qualité, non cassant, couleur noir

### Autres caractéristiques :

- petit pare-fils avec étanchéité supplémentaire du roulement à billes
- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l'huile
- résistance à la température : -20 °C à +80 °C, brièvement jusqu'à +100 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

### Données techniques:

|                                  |   |                        |
|----------------------------------|---|------------------------|
| Ø roue (D)                       | ☉ | 125 mm                 |
| Largeur de roue                  | ⊥ | 37 mm                  |
| Capacité de charge à 4 km/h      | ⬮ | 250 kg                 |
| Capacité de charge (statique)    | ⬮ | 625 kg                 |
| Type de moyeu                    | ☉ | roulement à billes (C) |
| Hauteur totale (H)               | ⊥ | 155 mm                 |
| Dimensions de la platine         | ⊞ | 140 x 110 mm           |
| Entraxe trous de fixation        | ⊞ | 105 x 75–80 mm         |
| Ø trou de fixation               | ⊞ | 11 mm                  |
| Déport (F)                       | ⊞ | 48 mm                  |
| Résistance min. à la température |   | -20 °C                 |
| Résistance max. à la température |   | 70 °C                  |
| Dureté du revêtement             |   | 65 Shore A             |
| Poids de la pièce                | ⚖ | 1,6 kg                 |
| Non tachant                      |   | ✓                      |
| Non marquant par contact         |   | ✓                      |
| Antistatique                     | ⚡ | ×                      |
| Conductible d'électricité        | ⚡ | ×                      |
| Résistant à la corrosion         |   | ×                      |
| Hautes températures              | ⚡ | ×                      |



#### Dureté du revêtement

■ ■ ■ ■ ■ 65 Shore A

#### Résistance au roulage



■ ■ ■ ■ ■ très bien

#### Résistance à l'usure

■ ■ ■ ■ ■ bien

#### Bruits de roulage / Protection du sol

■ ■ ■ ■ ■ très bien



|                                             |   |
|---------------------------------------------|---|
| Bande de roulement résistante à l'hydrolyse | × |
| Compatible autoclave                        | × |
| Compatible avec lavage en machine           | × |

## Références du produit



**Roulette fixe correspondante BK-POEV 125KAD-3-SG**



**Roulette pivotante correspondante LK-POEV 125KAD-3-SG**



**Roue utilisée POEV 125/10KAD-SG**