

## LK-POEV 160XR-IS-SB

**Roulette pivotante en tôle d'acier, version lourde, avec blocage « ideal-stop », roue fortes charges avec bandage en caoutchouc plein élastique « Blickle EasyRoll », avec corps de roue en polyamide, non tachant, b leu**

EAN 4047526175702

ID 851206

Code douanier 87169090



### Monture : série LK

- tôle d'acier forte, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot stable (à partir de roue Ø 125x50 mm)
- joint d'étanchéité au pivot
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

### Roue : série POEV

- bandage : caoutchouc plein élastique de première qualité « Blickle EasyRoll » version haute roulabilité, dureté 65 Shore A, couleur bleue, non tachant
- corps de roue : polyamide 6 de première qualité, non cassant, couleur noir

### Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l'huile
- résistance à la température : -25 °C à +80 °C, brièvement jusqu'à +100 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

### Données techniques:

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Ø roue (D)                                  | 160 mm               |
| Largeur de roue                             | 50 mm                |
| Capacité de charge à 4 km/h                 | 400 kg               |
| Capacité de charge (statique)               | 1 000 kg             |
| Type de moyeu                               | roulement à rouleaux |
| Hauteur totale (H)                          | 219 mm               |
| Dimensions de la platine                    | 140 x 110 mm         |
| Entraxe trous de fixation                   | 105 x 75–80 mm       |
| Ø trou de fixation                          | 11 mm                |
| Déport (F)                                  | 60 mm                |
| Résistance min. à la température            | -25 °C               |
| Résistance max. à la température            | 70 °C                |
| Dureté du revêtement                        | 65 Shore A           |
| Poids de la pièce                           | 3,9 kg               |
| Non tachant                                 | ✓                    |
| Non marquant par contact                    | ✓                    |
| Antistatique                                | ✗                    |
| Conductible d'électricité                   | ✗                    |
| Résistant à la corrosion                    | ✗                    |
| Hautes températures                         | ✗                    |
| Bande de roulement résistante à l'hydrolyse | ✗                    |
| Compatible autoclave                        | ✗                    |



#### Dureté du revêtement

65 Shore A

#### Résistance au roulage



très bien

#### Résistance à l'usure

bien

#### Bruits de roulage / Protection du sol

très bien



## Références du produit



**Roulette fixe correspondante BH-POEV 160XR-SB**



**Roulette pivotante correspondante LK-POEV 160XR-SB**



**Roue utilisée POEV 160/20XR-SB**