

LRA-TPA 50KF-FI-ELS-GS10

Roulette d'appareil pivotante avec trou central, avec tige filetée, ec blocage « stop-fix », roue avec bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, avec corps de roue en polypropylène, avec pare-fils en matière synthétique, version électro-conductrice, non tachant

EAN 4047526639082

ID 639088

Code douanier 83022000



Monture : série LRA

- tôle d'acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série TPA

- bande de roulement : caoutchouc-élastomère thermoplastique de première qualité (TPE), dureté 85 Shore A, couleur gris, non tachant, contient de l'huile
- corps de roue : polypropylène de première qualité, non cassant, couleur noir

Autres caractéristiques :

- avec grand pare-fils en matière synthétique
- très haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -20 °C à +60 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C
- bande de roulement contenant de l'huile, marquage par contact possible sur sols délicats. alternatives : série VPA, PATH
- dissipation des charges électriques (résistance ohmique) $\leq 10^4 \Omega$

Données techniques:

Ø roue (D)		50 mm
Largeur de roue		19 mm
Capacité de charge à 3 km/h		30 kg
Capacité de charge (statique)		75 kg
Type de moyeu		roulement à billes (C)
Hauteur totale (H)		69 mm
Longueur de tige		30 mm
Filetage		M10
Déport (F)		24 mm
Résistance min. à la température		-20 °C
Résistance max. à la température		60 °C
Dureté du revêtement		85 Shore A
Poids de la pièce		0,2 kg
Non tachant		
Non marquant par contact		
Antistatique		
Conductible d'électricité		
Résistant à la corrosion		
Hautes températures		
Bande de roulement résistante à l'hydrolyse		



Dureté du revêtement

 85 Shore A

Résistance au roulage



 très bien

Résistance à l'usure

 satisfaisant

Bruits de roulage / Protection du sol

 bien



Compatible autoclave	×
Compatible avec lavage en machine	×

Références du produit



Roulette fixe correspondante BRA-TPA 50KF-ELS



Roulette pivotante correspondante LRA-TPA 50KF-ELS-GS10



Roue utilisée TPA 50/6KF-ELS