

LRA-TPA 50KF-FI-ES

Roulette d'appareil pivotante avec trou central, avec tige à clips, ec blocage « stop-fix », roue avec bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, avec corps de roue en polypropylène, avec pare-fils en matière synthétique

EAN 4047526625382

ID 625384

Code douanier 83022000



Monture : série LRA

- tôle d'acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série TPA

- bande de roulement : caoutchouc-élastomère thermoplastique de première qualité (TPE), dureté 85 Shore A, couleur gris, non tachant, contient de l'huile
- corps de roue : polypropylène de première qualité, non cassant, couleur gris argent

Autres caractéristiques :

- avec grand pare-fils en matière synthétique
- très haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -20 °C à +60 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C
- bande de roulement contenant de l'huile, marquage par contact possible sur sols délicats. alternatives : série VPA, VPP, POES, POEV, PATH

Données techniques:

Ø roue (D)	50 mm
Largeur de roue	19 mm
Capacité de charge à 3 km/h	50 kg
Capacité de charge (statique)	125 kg
Type de moyeu	roulement à billes (C)
Hauteur totale (H)	69 mm
Ø de tige	11 mm
Longueur de tige	30,5 mm
Déport (F)	24 mm
Résistance min. à la température	-20 °C
Résistance max. à la température	60 °C
Dureté du revêtement	85 Shore A
Poids de la pièce	0,2 kg
Non tachant	✓
Non marquant par contact	×
Antistatique	×
Conductible d'électricité	×
Résistant à la corrosion	×
Hautes températures	×
Bande de roulement résistante à l'hydrolyse	×



Dureté du revêtement

85 Shore A

Résistance au roulage

très bien

Résistance à l'usure

satisfaisant

Bruits de roulage / Protection du sol

bien



Compatible autoclave	×
Compatible avec lavage en machine	×