

## LRA-TPA 75KF-EV05

**Roulette d'appareil pivotante avec trou central, avec douille expansible en matière synthétique**  
**Roue avec bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, avec corps de roue en polypropylène, avec pare-fils en matière synthétique**

EAN 4047526128227

ID 847825

Code douanier 83022000



### Monture : série LRA

- tôle d'acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

### Roue : série TPA

- bande de roulement : caoutchouc-élastomère thermoplastique de première qualité (TPE), dureté 85 Shore A, couleur gris, non tachant, contient de l'huile
- corps de roue : polypropylène de première qualité, non cassant, couleur gris argent

### Autres caractéristiques :

- avec grand pare-fils en matière synthétique
- très haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -20 °C à +60 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C
- bande de roulement contenant de l'huile, marquage par contact possible sur sols délicats. alternatives : série VPA, VPP, POES, POEV, PATH

### Données techniques:

|                                             |                        |
|---------------------------------------------|------------------------|
| Ø roue (D)                                  | 75 mm                  |
| Largeur de roue                             | 25 mm                  |
| Capacité de charge à 3 km/h                 | 75 kg                  |
| Capacité de charge (statique)               | 190 kg                 |
| Type de moyeu                               | roulement à billes (C) |
| Hauteur totale (H)                          | 101 mm                 |
| Dimension intérieure du tube                | 29–32 mm               |
| Déport (F)                                  | 29 mm                  |
| Résistance min. à la température            | -20 °C                 |
| Résistance max. à la température            | 60 °C                  |
| Dureté du revêtement                        | 85 Shore A             |
| Poids de la pièce                           | 0,4 kg                 |
| Non tachant                                 | ✓                      |
| Non marquant par contact                    | ✗                      |
| Antistatique                                | ✗                      |
| Conductible d'électricité                   | ✗                      |
| Résistant à la corrosion                    | ✗                      |
| Hautes températures                         | ✗                      |
| Bande de roulement résistante à l'hydrolyse | ✗                      |
| Compatible autoclave                        | ✗                      |



#### Dureté du revêtement

85 Shore A

#### Résistance au roulage


très bien

#### Résistance à l'usure

satisfaisant

#### Bruits de roulage / Protection du sol

bien



## Références du produit



**Blocage standard associé LRA-TPA 75KF-FI-EV05**



**Roulette fixe correspondante BRA-TPA 75KF**



**Roue utilisée TPA 75/6KF**