

LRA-VPA 100K-EL-E03

Roulette d'appareil pivotante avec trou central, avec douille expansible en métal, roue avec bandage en caoutchouc plein et jante en matière synthétique, version électro-conductrice

EAN 4047526043230

ID 751119

Code douanier 87169090



Monture : série LRA

- tôle d'acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série VPA

- bandage : caoutchouc plein de première qualité, dureté 80 Shore A, couleur noir
- jante : polypropylène de première qualité, non cassant, couleur noir, version électro-conductrice, couleur noire, marquante

Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l'huile
- résistance à la température : -20 °C à +60 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C
- dissipation des charges électriques (résistance ohmique) $\leq 10^4 \Omega$

Données techniques:

Ø roue (D)	100 mm
Largeur de roue	25 mm
Capacité de charge à 3 km/h	70 kg
Capacité de charge (statique)	175 kg
Type de moyeu	roulement à billes
Hauteur totale (H)	124 mm
Dimension intérieure du tube	25–30 mm
Dimension intérieure du tube carré	21–25 mm
Déport (F)	33 mm
Résistance min. à la température	-20 °C
Résistance max. à la température	60 °C
Dureté du revêtement	80 Shore A
Poids de la pièce	0,5 kg
Non tachant	×
Non marquant par contact	×
Antistatique	×
Conductible d'électricité	✓
Résistant à la corrosion	×
Hautes températures	×
Bande de roulement résistante à l'hydrolyse	×
Compatible autoclave	×
Compatible avec lavage en machine	×



Dureté du revêtement

80 Shore A

Résistance au roulage

bien

Résistance à l'usure

passable

Bruits de roulage / Protection du sol

très bien



Références du produit



Blocage standard associé LRA-VPA 100K-FI-EL-E03



Roue utilisée VPA 100/6K-EL