

## LRA-VPA 50K-FI-EL-E05

**Roulette d'appareil pivotante avec trou central, avec douille expansible en métal, ec blocage « stop-fix », roue avec bandage en caoutchouc plein et jante en matière synthétique, version électro-conductrice**

EAN 4047526044640

ID 751151

Code douanier 83022000



### Monture : série LRA

- tôle d'acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

### Roue : série VPA

- bandage : caoutchouc plein de première qualité, dureté 80 Shore A, couleur noir
- jante : polypropylène de première qualité, non cassant, couleur noir, version électro-conductrice, couleur noire, marquante

### Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l'huile
- résistance à la température : -20 °C à +60 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C
- dissipation des charges électriques (résistance ohmique)  $\leq 10^4 \Omega$

### Données techniques:

|                                             |                    |
|---------------------------------------------|--------------------|
| Ø roue (D)                                  | 50 mm              |
| Largeur de roue                             | 18 mm              |
| Capacité de charge à 3 km/h                 | 30 kg              |
| Capacité de charge (statique)               | 75 kg              |
| Type de moyeu                               | roulement à billes |
| Hauteur totale (H)                          | 72 mm              |
| Dimension intérieure du tube                | 35–40 mm           |
| Dimension intérieure du tube carré          | 29–32 mm           |
| Déport (F)                                  | 24 mm              |
| Résistance min. à la température            | -20 °C             |
| Résistance max. à la température            | 60 °C              |
| Dureté du revêtement                        | 80 Shore A         |
| Poids de la pièce                           | 0,4 kg             |
| Non tachant                                 | ×                  |
| Non marquant par contact                    | ×                  |
| Antistatique                                | ×                  |
| Conductible d'électricité                   | ✓                  |
| Résistant à la corrosion                    | ×                  |
| Hautes températures                         | ×                  |
| Bande de roulement résistante à l'hydrolyse | ×                  |
| Compatible autoclave                        | ×                  |
| Compatible avec lavage en machine           | ×                  |



#### Dureté du revêtement

80 Shore A

#### Résistance au roulage

bien

#### Résistance à l'usure

passable

#### Bruits de roulage / Protection du sol

très bien



## Références du produit



**Roulette fixe correspondante BRA-VPA 50K-EL**



**Roulette pivotante correspondante LRA-VPA 50K-EL-E05**



**Roue utilisée VPA 50/6K-EL**