

## LRXA-TPA 50G-ELS

**Roulette d'appareil pivotante en acier inox à trou central, roue avec bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, avec corps de roue en polypropylène, version électro-conductrice, non ta chant**

EAN 4047526201203

ID 853105

Code douanier 83022000



### Monture : série LRXA

- acier chrome nickel de première qualité (1.4301/AISI 304), inoxydable, lissée
- toutes les pièces y compris le matériel d'axe résistent à la corrosion
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot stable
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

### Roue : série TPA

- bande de roulement : caoutchouc-élastomère thermoplastique de première qualité (TPE), dureté 85 Shore A, couleur gris, non tachant, contient de l'huile
- corps de roue : polypropylène de première qualité, non cassant, couleur noir

### Autres caractéristiques :

- très haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -20 °C à +60 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C
- bande de roulement contenant de l'huile, marquage par contact possible sur sols délicats. alternatives : série VPA, PATH
- dissipation des charges électriques (résistance ohmique)  $\leq 10^4 \Omega$

### Données techniques:

|                                             |             |
|---------------------------------------------|-------------|
| Ø roue (D)                                  | 50 mm       |
| Largeur de roue                             | 19 mm       |
| Capacité de charge à 3 km/h                 | 30 kg       |
| Capacité de charge (statique)               | 75 kg       |
| Type de moyeu                               | moyeu lisse |
| Hauteur totale (H)                          | 69 mm       |
| Ø platine                                   | 43 mm       |
| Trou central                                | 11 mm       |
| Déport (F)                                  | 23 mm       |
| Résistance min. à la température            | -20 °C      |
| Résistance max. à la température            | 60 °C       |
| Dureté du revêtement                        | 85 Shore A  |
| Poids de la pièce                           | 0,1 kg      |
| Non tachant                                 | ✓           |
| Non marquant par contact                    | ✗           |
| Antistatique                                | ✗           |
| Conductible d'électricité                   | ✓           |
| Résistant à la corrosion                    | ✓           |
| Hautes températures                         | ✗           |
| Bande de roulement résistante à l'hydrolyse | ✗           |



#### Dureté du revêtement

85 Shore A

#### Résistance au roulage

très bien

#### Résistance à l'usure

satisfaisant

#### Bruits de roulage / Protection du sol

bien



|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Compatible autoclave              | × |
| Compatible avec lavage en machine | × |

## Références du produit



**Blocage standard associé LRXA-TPA 50G-FI-ELS**



**Roulette fixe correspondante BRXA-TPA 50G-ELS**



**Roue utilisée TPA 50/8G-ELS**