

## LRXA-VPA 75G-FI-EXV04

**Roulette d'appareil pivotante en acier inox à trou central, avec douille expansible en matière synthétique avec blocage « stop-fix » Roue avec bandage en caoutchouc plein et jante en matière synthétique**

EAN 4047526212674

ID 856432

Code douanier 83022000



### Monture : série LRXA

- acier chrome nickel de première qualité (1.4301/AISI 304), inoxydable, lissée
- toutes les pièces y compris le matériel d'axe résistent à la corrosion
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot stable
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

### Roue : série VPA

- bandage : caoutchouc plein de première qualité, dureté 80 Shore A, couleur gris, non tachant, non marquant par contact
- jante : polyamide 6 de première qualité ou polypropylène pour variante conductible d'électricité « -EL », non cassant, couleur noir

### Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l'huile
- résistance à la température : -20 °C à +60 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C

### Données techniques:

|                                             |               |
|---------------------------------------------|---------------|
| Ø roue (D)                                  | ☉ 75 mm       |
| Largeur de roue                             | ⊥ 25 mm       |
| Capacité de charge à 3 km/h                 | ⚖ 60 kg       |
| Capacité de charge (statique)               | ⚖ 150 kg      |
| Type de moyeu                               | ☉ moyeu lisse |
| Hauteur totale (H)                          | ⌀ 101 mm      |
| Dimension intérieure du tube                | 👁 25-29 mm    |
| Déport (F)                                  | 🌀 28 mm       |
| Résistance min. à la température            | -20 °C        |
| Résistance max. à la température            | 60 °C         |
| Dureté du revêtement                        | 80 Shore A    |
| Poids de la pièce                           | ⚖ 0,4 kg      |
| Non tachant                                 | ✓             |
| Non marquant par contact                    | ✓             |
| Antistatique                                | ⚡ ✗           |
| Conductible d'électricité                   | ⚡ ✗           |
| Résistant à la corrosion                    | ✓             |
| Hautes températures                         | 🔥 ✗           |
| Bande de roulement résistante à l'hydrolyse | ✗             |
| Compatible autoclave                        | ✗             |
| Compatible avec lavage en machine           | ✗             |



#### Dureté du revêtement

■ ■ ■ ■ □ 80 Shore A

#### Résistance au roulage

■ ■ ■ ■ □ bien

#### Résistance à l'usure

■ □ □ □ □ passable

#### Bruits de roulage / Protection du sol

■ ■ ■ ■ □ très bien



## Références du produit



**Roulette fixe correspondante BRXA-VPA 75G**



**Roulette pivotante correspondante LRXA-VPA 75G-EXV04**



**Roue utilisée VPA 75/8G**